

## Bus PIR-bewegingsdetector - antraciet

Code: JA-112P-AN



Het product is een bussysteemapparaat voor de JABLOTRON 100+. Deze detector is ontworpen om bewegingen van het menselijke lichaam te detecteren in gebouwen. Zijn gegarandeerde detectiedekking is 90° / 12 m. De detector voldoet aan de hoogste kwaliteits- en ontwerpeisen, waardoor deze zelfs geschikt is voor luxueuze interieurs.

### Productbeschrijving:

Naast standaard positionering in een hoek van een kamer kan hij geïnstalleerd worden op een wandoppervlak met behulp van een montagebox JA-196PL-S, waarbij de detector gedeeltelijk is verzonken en een elegant geheel vormt met de wand. Voor speciale toepassingen zoals bv. plafondmontage of schuine detectiehoek kan de scharnierhouder JA-191PL worden gebruikt.

De detector is voorzien van impulsactivering.

De detector kan worden gebruikt om programmeerbare PG-uitgangen te besturen.

De weerstand tegen valse alarmen kan worden ingesteld op twee niveaus

De detector biedt standaard weerstand tegen wit licht op het niveau voorgeschreven door de norm (tot 6000 lux).

De detector is adresseerbaar en neemt één positie in het beveiligingssysteem in

### Technische informatie:

|                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibel met                                    | F-Link 2.0.0 en hoger                                                                     |
| Voedingsbron                                      | via de bus van het bedieningspaneel 12 V (9 ...15 V)                                      |
| Verbruik van de actuele back-up (stand-by) modus: | 3 mA                                                                                      |
| Actueel verbruik voor kabelselectie               | 11 mA                                                                                     |
| Aanbevolen installatiehoogte                      | 2,2 - 2,5 m boven het vloerniveau                                                         |
| Detectiehoek / detectiebereik                     | 90°/12 m                                                                                  |
| Maten:                                            | 62 x 110 x 40 mm                                                                          |
| Classificatie                                     | veiligheidsniveau 2/milieu klasse II, overeenkomstig EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-2 |
| Omgeving volgens                                  | EN 50131-1 II. indoor, algemeen                                                           |
| Operationeel temperatuurbereik                    | -10 °C tot +40 °C                                                                         |
| Deze voldoet ook aan de eisen van                 | EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55022, EN 50581                                                   |