

Draadloos toetsenbord met aanraakscherm en RFID-lezer

Code: JA-156E



Het toetsenbord is een draadloos onderdeel van het JABLOTRON-systeem en is ontworpen voor bediening door middel van aanraking. Het toetsenbord moet worden geïnstalleerd door een getrainde technicus met een geldig Jablotron certificaat, afgegeven door een geautoriseerde distributeur. Dit product is compatibel met bedieningspanelen JA-102K, JA-103K, JA-107K, JA-152KRY.

Productbeschrijving:

Technische informatie:

Type regelapparaat (ACE)	type B
Voedingsbron	Externe voedingsbron van adapter +12 V DC (8-15 V) type A (volgens EN 50131-6) Waarschuwing batterijen zijn niet inbegrepen.
Reservebatterij	Li-Ion-polymeerbatterij
Spanning/capaciteit	3,7 V/2500 mAh, aanbevolen type BAT-3V7-2500
Maximale capaciteit	2520 mAh
Minimale capaciteit	2500 mAh
Typische levensduur van back-upbatterijen	>48 uur
LaagBattoestand	3,5 V
Maximale oplaadtijd om 80% van de capaciteit te bereiken	6-7 uur
Nominaal stroomverbruik (display UIT)	58 mA
Maximale stroomafname (display AAN)	280 mA
Communicatieband	868,1 MHz, JABLOTRON-protocol
Maximaal radiofrequent vermogen (ERP)	<25 mW
Communicatiebereik	ca. 200 m (open gebied)
RFID-frequentie	125 kHz

Maximale RFID magnetische veldsterkte	-5,4 dBμA/m (gemeten op 10 m)
Afmetingen	95 x 183 x 30 mm
Gewicht (zonder batterij)	258 g
Classificatie	Veiligheidsklasse 2/Milieuklasse I (Volgens EN 50131-1)
Operationele omgeving	Algemeen
Werkingstemperatuur	0 °C tot +40 °C
Gemiddelde operationele vochtigheid	75% RH, niet-condenserend
Certificatie-instantie	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
In overeenstemming met	ETSI EN 300 220-1, -2, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Kan worden bedreven volgens	ERC REC 70-03