

Businterface voor draadloze apparaten JA-100

Code: JA-111R

De radiobusmodule JA-111A R wordt gebruikt om alle draadloze apparaten van het systeem JABLOTRON 100+ te verbinden. Om het bewaakte terrein perfect te dekken, kunnen in een systeem tot 3 modules JA-111R worden geïnstalleerd.



Productbeschrijving:

De elektronische eenheid is geïnstalleerd in het voorste deel van het deksel en is uitgerust met een inschuifbaar klemmenbord, dat een gemakkelijke verbinding van de kabels mogelijk maakt. In het achterste deel bevinden zich doorbreekbare gaten voor kabels. De module communiceert met de bus van het bedieningspaneel en wordt door deze bus aangedreven. De module is ontworpen voor montage buiten het bedieningspaneel en wordt gebruikt als het tweede of derde paneel in het systeem. Als u een radiomodule in het bedieningspaneel nodig heeft, raden wij u aan om een bedieningspaneel te kopen met een radiomodule - de eenheid JA-10xKR-xx

Specificaties

Compatibel met	F-Link 1.4.0 of hoger
Voeding: via de bus van het bedieningspaneel	12 V (9...15 V)
Verbruik van de back-up (standby) modus	35 mA
Actueel verbruik (maximum) voor kabeleselectie	80 mA
Communicatiefrequentie	868.1 MHz
Maten	43 x 160 x 23 mm
Classificatie	veiligheidsgraad 2, In overeenstemming met EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Omgeving	II. indoor, algemeen, in overeenstemming met EN 50131-1
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
Deze voldoet ook aan de eisen van	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Bedrijfsomstandigheden	ERC REC 70-03