

Bus buitenlezer met RFID (13,56 Mhz), ondersteunt NFC, Mifare en DESFire

Code: JA-123E-NFC



Deze RFID kaartlezer biedt toegang tot een ruimte door een PG-uitgang aan te sturen, bijvoorbeeld voor een elektrisch slot waarmee een deur wordt vergrendeld/ontgrendeld. Wanneer je een RFID kaart of tag voor de lezer houdt, wordt de toegang geactiveerd. Je kunt echter ook voor een verhoogde beveiliging kiezen door naast de badge ook een toegangscode in te voeren. Een indicatielampje geeft visueel aan of je toegang hebt (toegang verleend of geen toegang). Dit product is compatibel met de JA-103K en JA-107K centrale.

Technische informatie:

Voeding	vanaf de bus van de centrale, 12 Vdc (8-15 V)
Nominaal stroomverbruik	15 mA
Maximaal stroomverbruik	80 mA
Type besturingsapparaat	B
RFID-frequentie	13,56 MHz
Max. mag. RFID-veldsterkte	10,37 dBuA/m (3 m)
Compatibele RFID-kaarten	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 bytes UID
Afmetingen	46 x 151,5 x 25 mm
Gewicht	196 g
Lengte aansluitkabel	3,0 m
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C tot +60 °C
Relatieve vochtigheid	75% zonder condensatie
Omgeving volgens EN 50131-1IV	buiten
Classificatiegraad	2 (volgens EN 50131-1, EN 50131-3)
Voldoet ook aan	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Aanbevolen schroef	3 x o 3,5 x 40 mm (halfronde kop)

MIFARE® is een geregistreerd handelsmerk van NXP B.V. NXP B.V. en Jablotron Alarms a.s. zijn niet gelieerd.