Netwerkcamera voor buitenomgeving - 5MP - bullet



Code: JI-114C

Deze 5MP bullet videoverificatiecamera legt hoge resolutiebeelden vast en kan gekoppeld worden aan het JABLOTRON beveiligingssysteem. Wanneer zich een alarm voordoet, kan je beelden opvragen van 30 sec vóór en 30 sec na de alarmgebeurtenis (instelbaar via de app). Hierdoor kan een alarm visueel geverifieerd worden door de meldkamer of door de eindgebruiker via de MyJABLOTRON applicatie. De eindgebruiker kan ook live beelden opvragen via diezelfde app.

Productbeschrijving:

Voor continue video-opname kunt u een geheugenkaart met een capaciteit tot **512 GB** plaatsen.

Technische informatie:

Voeding	- via PoE (48V) gegevensverbinding (volgens IEE 802.3af) - alternatief: via 12 Vdc voedingsconnector
Nominaal stroomverbruik	250 mA
Maximaal stroomverbruik	458 mA
Aantal pixels	5 MP
Cameraresoluties en bitsnelheden	1-5 MP, 448-3072 kbps (volgens instellingen in app)
Frames per seconde	15
Lens	3,6 mm (91° kijkhoek)
Type lens	M12 plaatlens
Sensor	1/2, 7" progressieve CMOS
WDR - halflichtcompensatie	ja
Opties voor camera instellingen	horizontaal: 91°, verticaal: 46°
Communicatie-interface	LAN
IR-verlichtingsbereik	30 m
Omgeving	buiten
Temperatuurbereik	-35 °C tot +60 °C
Gemiddelde bedrijfsvochtigheid	tot 75% zonder condensatie
Beschermingsgraad	IP67
Afmetingen	o 155 x 71 mm

Gewicht camera	358 g
Gewicht beugel	317 g
In overeenstemming met	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000