


Bedieningspaneel met radiomodule en 4G-communicator LITE

Code: JA-152KRY



De installatie moet worden uitgevoerd door een getrainde technicus met een geldig certificaat uitgegeven door een geautoriseerde Jablotron distributeur. De vereiste instellingen en systeemparemeters worden geprogrammeerd via MyCOMPANY. De installatie is intuïtief en zeer eenvoudig, zelfs voor beginnende installateurs.

Productbeschrijving:

Het JA-152K bedieningspaneel biedt:

- tot 31 draadloze randapparaten
- tot 32 gebruikers
- tot 4 secties
- tot 2 programmeerbare PG-uitgangen
- ingebouwde akoestische Indicatie (80 dB/m) van sabotage, indringing en brandalarm, die kan worden gebruikt als draadloze deurbel in combinatie met de JA-159J draadloze deurbelknop

Technische informatie:

Type installatie	Vaste installatie
Voeding bedieningspaneel	~ 110 - 230 V/50 - 60 Hz, max. 0,28 A met zekering F1,6 A/250 V, beveiligingsklasse II
Elektrisch vermogen / stroom	Max. 23 VA / 0,1 A
Beschermingsklasse	II.
Back-up batterij.	3,7 V, 5000 mAh, Li-polymeer
Lage back-up batterijspanning (storingsindicatie)	~3,5V
Maximale oplaadtijd batterij (80% capaciteit)	72 uur
Maximaal aantal secties	4
Maximum aantal apparaten	31 apparaten + 31 afstandsbedieningen
Maximum aantal gebruikers	32
Max. aantal PG-uitgangen	2
Alarmverbindingen	Draadloze verbinding- niet gespecificeerde draadloze verbinding, Jablotron draadloos protocol
Classificatie van alarmapparaat	Beveiligingsklasse 2 / Milieuklasse II

@ Volgens de normen	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
@ Omgeving	Binnen algemeen
@ operationeel temperatuurbereik / vochtigheidsbereik	-10 °C tot +40 °C / 75% RH zonder condensatie
@ voeding	Type A - primaire netvoeding met een gevoede back-upbatterij.
@ gebeurtenisgeheugencapaciteit	ca. 7 miljoen gebeurtenissen, inclusief bronnen en tijdstempels.
@ reactie van het systeem op verlies van communicatie met het apparaat	Fout of sabotage - afhankelijk van het geselecteerde profiel @ draadloze communicatie binnen 2u (vanaf laatste communicatie) @ draadloze communicatie binnen 20min blokken sectie-instelling
@ systeemreactie op foutieve code-invoer	Alarm na 10 foutieve code-invoer, afhankelijk van geselecteerd profiel, wordt het systeem gedurende tien minuten vergrendeld.
@ ATS-classificatie	Ondersteunde ATS-klassen: SP2 - SP5, SPT: type Z Type bewerking:
@ ATS Alarmtransmissieprotocollen	JABLO IP
@ ATC beveiliging tegen vervanging en bescherming van informatie	Jablotron protocollen: eigen AES encryptie met minimaal 128 bit sleutel ANSI SIA DC-09.2012 protocol met 128 bit AES encryptie
Afmeting	182 x 132 x 58 mm
Gewicht met batterij / zonder batterij	510 g/430 g
Gebaseerde parameters van de JA 111R module	868,1 MHz, <25 mW, GFSK <80 kHz
Radio-emissies	ETSI EN 300 220-1,2
EMC	EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3
Veiligheidsconformiteit	EN IEC 62368-1
Gebruiksvoorwaarden	ERC REC 70-03
Certificatie-instelling	TREZOR TEST (nr. 3025)