

IP-zender voor RTSP-camera's

Code: JI-120T

Deze zender wordt gebruikt om camera's van derde partijen via het RTSP-protocol met de JABLOTRON cloud te verbinden.



Productbeschrijving:

Het beeld wordt via LAN en internet doorgestuurd en opgeslagen op een beveiligde server. De gebruiker heeft toegang tot live beelden via de MyJABLOTRON-applicatie, daarnaast ook tot opnames gemaakt op basis van ingestelde gebeurtenissen, en tot continu opgeslagen opnames voor elk van de aangesloten camera's, afhankelijk van het abonnement.

De converter stuurt de opname naar de cloud.

Technische informatie:

Voeding	USB-C, 5 V DC/3 A
Ruststroomverbruik	400 mA
Maximaal stroomverbruik	3 A
Afmetingen	116 x 67 x 26 mm
Gewicht	94 g
Omgeving	binnen
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C tot +50 °C
Gemiddelde bedrijfsvochtigheid	75% RH, zonder condensatie
Max. bandbreedte voor streaming	20 Mbit
In overeenstemming met	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Aanbevolen schroef	2 x o 3,5 x 40 mm (cilindrisch/halfronde kop)