

# Eenrichtingskeyfob met vier knoppen

Code: JA-154J MS II

Hij zorgt voor de bediening op afstand van het beveiligingssysteem, plus diverse elektrische apparaten, of het activeren van een noodalarm.



## Productbeschrijving:

Bevestiging van de uitvoering van een opdracht door middel van optische en akoestische terugkoppeling. Dit alles ook met meervoudige systemen JABLOTRON 100+ (bijv. thuis en op kantoor).

De afstandsbediening kan ook worden geregistreerd op een multifunctioneel relais van het type AC-16x type om het relais te controleren in overeenstemming met de geselecteerde modus.

- De bediening is uitgerust met zowel optische als akoestische indicatie van de uitvoering van een opdracht.
- De bediening kan worden geregistreerd op meerdere systemen of multifunctionele relais.
- Hij controleert de status van de batterij en indiceert, als de batterij leeg is.
- Als een toets ingedrukt wordt gehouden, wordt elke seconde een activering gestuurd. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de impuls van een PG-uitgang te versturen (bijvoorbeeld een geleidelijke sluiting van rolgordijnen).
- Het geluid van de toetsen kan worden uitgeschakeld.
- De functie toetsenblokkering.
- Uitgebreide instellingen voor dubbele indrukking van de toetsen.
- De bediening is een apparaat van het systeem JABLOTRON 100+, is adresseerbaar en neemt in het systeem één positie in.

## Technische informatie:

|                                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compatibel met</b>                      | FW van het bedieningspaneel LJ(MD)60416+ F-Link 1.4.0+                                         |
| <b>Voedingsbron</b>                        | Lithium batterij CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), voeding van type C In overeenstemming met EN 50131-6 |
| <b>Typische levensduur van de batterij</b> | ca. 2 jaar (10 activeringen / dag)                                                             |
| <b>Communicatiefrequentie</b>              | 868.1 MHz                                                                                      |
| <b>Communicatiebereik</b>                  | ongeveer 300 meter (lijn van het zicht)                                                        |
| <b>Maten</b>                               | 77 mm x 36 mm x 15 mm                                                                          |
| <b>Classificatie</b>                       | veiligheidsniveau 2 ACE type B, in overeenstemming met: EN 50131-1, EN 50131-3, T031           |
| <b>Omgeving</b>                            | II. indoor, algemeen (in overeenstemming met EN 50131-1)                                       |

---

**Bedrijfstemperatuurbereik** -10 °C tot +40 °C

---

**Deze voldoet ook aan de eisen van** ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

---

**Bedrijfsomstandigheden** ERC REC 70-03

---