

Businterface voor eenrichtings draadloze apparaten JA-80

Code: JA-111R 80

Een radiomodule bestemd voor de communicatie van het systeem JABLOTRON 100+ met een-weg draadloze apparaten van het systeem JABLOTRON 80 Oasis.



Productbeschrijving:

Deze ondersteunt de modernisering van een draadloos systeem Oasis naar een systeem JABLOTRON 100+ gebruikt met enkele van de oorspronkelijke apparaten (bijvoorbeeld detectoren).

De radiomodule JA-111R 80 kan worden gecombineerd in het systeem met de modules JA-11xR, die met de componenten van JABLOTRON 100+ communiceren (bijvoorbeeld toetsenborden, sirenes, camera PIR-detectoren etc.).

Apparaten ondersteund door de module JA-111R 80:

Detectoren JA-8x

Afstandsbedieningen RC-8x

Niet-ondersteunde apparaten:

toetsenborden JA-8xF

camera PIR- detectoren JA-84P

signaalversterker JA-80Z

sirenen JA-80x

Thermostaten TP-xx

Uitgangsmodule AC-8x en UC-82

Bedieningspanelen JA-8xK

Technische informatie:

Compatibel met	F-Link 1.4.0 en hoger
Voeding: via de bus van het bedieningspaneel	12 V (9...15 V)
Verbruik van de back-up (standby) modus	25 mA
Actueel verbruik (maximum) voor kabelselectie	25 mA
Communicatiefrequentie	868.5 MHz
Maten	150 x 40 x 23 mm
Classificatie	veiligheidsgraad 2, in overeenstemming met: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3

Omgeving	II. indoor, algemeen, in overeenstemming met EN 50131-1
-----------------	---

Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
----------------------------------	-------------------

Deze voldoet ook aan de eisen van	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
--	---

Bedrijfsomstandigheden	ERC REC 70-03
-------------------------------	---------------
