

BUS externe sirene

Code: JA-113A

De sirene bestaat uit een basis met elektronica JA-113A-BASE-RB en een bovenkap uit de serie JA-1X1A-C-xx. De bovenkappen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. De sirene neemt één positie in het systeem in.



Productbeschrijving:



Klasse 3-certificering (GRADE 3) voor hoge eisen: Het product is volledig compatibel met installaties die beveiligingsklasse 3 vereisen. Het is niet alleen geschikt voor reguliere commerciële toepassingen (kantoren) en instellingen (scholen, overheidsinstanties), maar ook voor **locaties met een hoger risico**, zoals juweliers, opslagplaatsen voor medicijnen en wapens, archieven, postkantoren en meer.

Het model JA-113A-BASE-RB is de opvolger van de sirene JA-111A-BASE-RB en biedt een aantal belangrijke verbeteringen:

- Kan ook zonder reserveaccu worden gebruikt (loopt op de bus)
- Ondersteuning van NiCd- en NiMH-accu's (niet meegeleverd)
- Verbeterde optische signalering dankzij moderne SMD-leds
- Nieuwe, lagere afdekkingen met verbeterde constructie
- De onderdelen van de sirene (basis en afdekking) worden afzonderlijk geleverd, zodat de ideale combinatie voor de specifieke installatie kan worden gekozen

Technische informatie:

Voeding	van de centrale bus 12 V (8-15 V)
Back-up batterij	NiMH, type BAT-4V8-LH1800 / 4,8 V / 1800 mA (NiCd type BAT-4V8 / 4,8 V / 1800 mA kan ook worden aangesloten)
	Opmerking: Back-up accu is niet inbegrepen, optionele montage. Echter, verplicht om te voldoen aan het GRADE 3 systeemprofiel!

Typische levensduur van back-up batterij	ca. 5 jaar
Lage batterijspanning	<4,6 V
Nominale stroomafname van de bus	2,5 mA
Maximaal stroomverbruik van de bus	500 mA
Nominale stroomafname van de back-upbatterij	3,6 mA
Maximale stroomafname van de back-upaccu	800 mA
Type waarschuwingsapparaat	type Z
Akoestische prestaties sirene	100 dB/m (nieuwe back-upbatterij)
Afmetingen met deksel type JA-1X1A-C-XX-X	200 x 300 x 72 mm
Afmetingen met deksel type JA-1X2A-C-XX	200 x 300 x 62 mm
Gewicht (zonder reservebatterij)	413 g
Classificatie	Veiligheidsklasse 3 / milieuklasse IV (volgens EN 50131-1)
Omgeving	buiten algemeen
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C tot +60 °C
Certificatie-instantie	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025), Kiwa Nederland b. v.
Gemiddelde operationele vochtigheid	75% RH, niet-condenserend
Voldoet aan	EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-4, T 031
Aanbevolen schroef	2x ø 4,5 x 50 mm (verzonken kop)