

Busthermostaat voor intern gebruik

Code: JA-110TP

Ontworpen voor het meten en besturen van de binnentemperatuur. De thermostaat breidt het toepassingsgebied van het systeem JABLOTRON 100+ uit op het gebied van huisautomatisering met een eenvoudige zonebesturing.



Productbeschrijving:

Voor het schakelen van de verwarming worden standaard programmeerbare uitgangen van het bedieningspaneel gebruikt.

Binnen een gebouw kunnen tot 16 thermostaten worden geïnstalleerd, die 16 onafhankelijke circuits kunnen besturen. Het product is een component van het systeem JABLOTRON 100+, is adresseerbaar en neemt in het systeem één positie in.

- Volledige integratie in MyJABLOTRON, = informatie over de huidige status en de afstandsbediening van de thermostaat
- Automatische omschakeling naar de spaartemperatuur bij het verlaten van het pand
- Wekelijks schemamodus
- Mogelijkheid om de handmatige temperatuurinstelling in te voeren
- Mogelijkheid om deze uit te schakelen als er in het gebouw slechts een minimumtemperatuur onderhouden dient te worden
- Verwarmingsonderdrukking als een raam is open
- Verslag in het geval van oververhitting of bevrozing
- Eenvoudige bediening via telefoon
- Grafiek van de temperatuurgeschiedenis
- Sabotagesensor

Technische informatie:

Voeding	via de bus van het bedieningspaneel +12 V (+9 + 15 V)
Verbruik van de back-up (stand-by) modus	1 mA
Actueel verbruik voor kabelselectie	1 mA
Aanbevolen installatiehoogte	1,5 m boven het vloerniveau
Afmetingen	66 x 90 x 22 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	van -10 tot +70°C
Meetnauwkeurigheid in het bereik van de bedrijfstemperaturen	0,1 °C
Deze voldoet ook aan de eisen van	EN 50130-4, EN 55022