

Slimme stekker met verbruiksmeting (Schuko)

Code: JB-165N-PLUG



Eenvoudige en flexibele installatie. Ideale oplossing voor het schakelen van elektrische handdoekradiator, directverwarming of decoratieve verlichting. Houd niet alleen het apparaat onder controle, maar ook de impact ervan op het energieverbruik van het hele gebouw. Het product is compatibel met de centrales JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-107K, JA-102K en JA-152KR.

Productbeschrijving:

De stekker volgt de geselecteerde PG-uitgang van de centrale, wat het zeer eenvoudig maakt om de werking van elektrische verwarming, verlichting en andere apparaten te automatiseren en te optimaliseren.

Kan een continue belasting tot 16A bij 230V aan.

Het elektriciteitsverbruik van het aangesloten apparaat wordt overzichtelijk weergegeven in MyJABLOTRON.

Een verlicht knopje toont de status van de stekker en maakt tevens bediening van elke willekeurige PG-uitgang mogelijk.

Technische informatie:

Voeding	110-230 V AC / 50-60 Hz
Stroomverbruik bij 230 V AC (min. / max.)	0,4 W / 1 W
Bedrijfsfrequentie	868,1 MHz, Jablotron-protocol
Maximaal radiofrequentievermogen (ERP)	<25 mW
Antenne	Intern
Belastbaarheid relaiscontact - beschermingsklasse II + FE:	
- Maximaal toegestane relaisspanning	250 V AC
- Ohmsche belasting ($\cos \varphi = 1$)	max. 16 A
- Inductieve, capacatieve belasting ($\cos \varphi = 0,4$)	max. 8 A
Afmetingen	70 x 70 x 77,6 mm
Gewicht	105 g
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot + 40 °C
Gemiddelde luchtvochtigheid bij gebruik	75 % RH, niet-condenserend
Conform	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000

Kan worden gebruikt volgens

ERC REC 70-03
