Draadloze lichtschakelaar

Code: JB-161HN



Maak gewone verlichting slim door die te koppelen aan een JABLOTRON-alarm. De draadloze module voor lichtbediening achter de schakelaar combineert de voordelen van een klassieke wandschakelaar met de geavanceerde automatisering van het JABLOTRON 100+-ecosysteem.

Productbeschrijving:

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- **Gebruik van bestaande alarmgegevens**: Voor automatisering hebt u geen extra dure sensoren en apparaten nodig; de module gebruikt informatie over beweging, het openen van deuren of de inschakelstatus die het alarm al heeft.
- **Onzichtbare en universele integratie**: Wordt direct in de inbouwdoos achter de bestaande schakelaar geïnstalleerd, zodat het design ervan niet hoeft te veranderen. Zo blijft ook het totaalbeeld van het interieur intact.
- **Maximaal montagegemak**: Dankzij de constructie van de module kunnen de draden eenvoudig één voor één direct in de doos worden aangesloten.
- **Extreem laag profiel**: Met een hoogte van slechts 12,3 mm (18,6 mm inclusief klemmenblok) is de module lager dan die van de concurrentie, wat de montage ook in ondiepe inbouwdozen achter de schakelaar vergemakkelijkt.
- **Autonome werking**: De module werkt lokaal al vóór de inbedrijfstelling van de centrale of tijdens onderhoud – de gebruiker staat nooit in het donker.

Detectoren en de centrale van het alarmsysteem zijn niet langer alleen ‘kastjes aan de muur’ voor inbraken: met de JB-161HN leveren ze de klant elke dag voordeel op in de vorm van comfort, besparingen en veiligheid.

Lees meer: Meer dan alleen verlichting bedienen met de JB-161HN-module

Technische informatie:

Beschikbare kleuren	Grijs – basis
Communicatie met het systeem	Draadloos, bidirectioneel, synchroon
Systeemcompatibiliteit	JA-103K, JA-107K, JA-108K

Afmetingen	42,9 x 41 x 12,3 mm (18,6 mm inclusi Stejná tabulka, teď do NL. Načítám nizozemská pravidla a glosář. Searched for 4 patterns, read 1 file, ran 1 shell command Potvrzeno, NL glosář nemá termín pro K038 ani K618 — oba budou v poznámkách jako needsglosář. Zde je překlad. Vertaling (NL — Nederlands, nl-NL)	
	Beschikbare kleuren	Grijs – basis
	Communicatie met het systeem	Draadloos, bidirectioneel, synchroon
	Systeemcompatibiliteit	JA-103K, JA-107K, JA-108K
	Afmetingen	42,9 x 41 x 12,3 mm (18,6 mm inclusief aansluitklem)
	Hoofdvoeding	Via het elektriciteitsnet, 230 V
	Nominaal verbruik	Tot 0,2 W (stand-byverbruik)
Piekverbruik	Tot 0,6 W (bij geactiveerd relais)	
Aantal logische ingangen	1 ingang ten opzichte van L, 230 V A	
Aantal en belastbaarheid van de uitg	1 uitgang van 5 A / 230 V AC; resistieve belasting van 1150 W, AC-1; 300 W voor gloeilampen en LED-verlichting, AC-5b	
Doorsnede van de geleiders	Massieve geleider van 1,5 mm²	
Aanbevolen striplengte van de geleid	9 mm	
Aanbevolen accessoires	JB-160J	
IP-beschermingsklasse	IP20	
Omgevingsklasse	Klasse II – algemeen binnenshuis	
Temperatuurbereik	Van -10 °C tot +50 °C	