Draadloze wandbediening voor buitenjaloezieën en rolluiken



Code: JB-162JN

Zonwering bedienen met één aanraking of een tik op uw telefoon? Met de draadloze JB-162JN-bediening stuurt u buitenjaloezieën en rolluiken direct aan in het JABLOTRON 100+-ecosysteem. Slaapkamer, woonkamer, keuken – u groepeert alles precies zoals u wilt. Dankzij de snelle installatie maakt u in een paar minuten een slimme oplossing die de voordelen van de koppeling met het alarm optimaal benut.

Productbeschrijving:

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- **Lokale bediening**: Verlichte toetsen; de verlichting gaat aan zodra u uw hand in de buurt brengt.
- **Uitgebreide centrale bediening**: Via het Natus-codebediendeel en de MyJABLOTRON 2-app.
- **Groepen van jaloezieën en rolluiken**: Eenvoudig aansturen per ruimte, per windrichting enz.
- **Reactie op het systeem**: Programmeren van scenario’s en reacties op alarmgebeurtenissen (inschakelen, schemering, temperatuur, tijd, alarm).
- **Automatisch ophalen voor veiligheid**: Bij brand, harde wind of een andere kritieke gebeurtenis
- **Eenvoudige installatie**: In een standaard inbouwdoos, zonder extra jaloezierelais.
- **Voor gangbare motoren**: Werkt met conventionele analoge motoren, zonder extra besturingen of smarthomesysteem.
- **Design**: Moderne uitvoering afgestemd op andere JABLOTRON-producten (wit en zwart-antraciet).

Technische informatie:

Voeding	uit het net 230 V AC / 50 Hz, aanbevolen zekering 10 A
Nominale stroomopname	3 mA / 230 V
Piekstroomopname	12 mA / 230 V, zonder aangesloten motor
Belastbaarheid van de uitgangen	2 uitgangen, geschakelde fase 230 V / max. 5 A
Type aangesloten motor	eenfasig AC, aangestuurd door het aanleggen van de fase
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +40 °C
Gemiddelde operationele vochtigheid	75 % RH, niet-condenserend
Beschermingsgraad	IP31
Installatieomgeving	klasse II, algemeen interieur
Afmetingen	82 × 82 × 23,9 mm, waarvan 11 mm uitstekend boven het stucwerk
Communicatieband	868,1 MHz, JABLOTRON-protocol, uitgestraald vermogen tot 25 mW
Communicatiebereik	tot 500 m in het vrije veld

Technische normen	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 62311, EN 62368-1, EN 300 220-2, EN IEC 63000