

Czujnik wykrywający wstrząs lub przechylenie BUS

Kod: JA-111SH

JA-111SH posiada dwa tryby pracy. Tryb wibracyjny stosowany do ochrony drzwi, okien, ścian, itp. Alarm wzbudzany jest w momencie wykrycia wstrząsu powodowanego próbą otwarcia, wyważenie lub wyburzenia.



Opis produktu:

Tryb przechyłu stosowany jest do zabezpieczenia obrazów, fi gur, samochodu, itp. Alarm wzbudzany jest w momencie wykrycia zmiany położenia. Zastosowano tutaj akcelometr reagujący na ruch w 3 płaszczyznach. Cyfrowa analiza sygnału oraz możliwość ustawienia czułości powoduje ograniczenie występowania fałszywych alarmów. Czujnik zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja

Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
Pobór prądu w czuwaniu:	5 mA
Wymiary:	55 × 27 × 16 mm
Poziom ochrony:	stopień 2, zgodnie z EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-8
Zgodny z EN 50131-1:	II, stosowanie wewnętrzne
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C
Zgodny z standardami:	EN 50130-4, EN 55022