

Bezprzewodowa bariera podczerwieni

Kod: JA-151IR

Bariera JA-151IR została zaprojektowana do wykrywania ruchu człowieka na zewnątrz obiektu. Pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem zastosowano 4 wiązki, których przecięcie wywołuje alarm.



Opis produktu:

Zasięg ochrony to 100 metrów. Komunikacja z centralą alarmową odbywa się poprzez protokół radiowy Jablotron, natomiast elektronika urządzenia oparta jest o produkt japońskiej firmy Optex. Urządzenie posiada styki sabotażowe, które załączają alarm w przypadku próby jego otwarcia lub zniszczenia. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

Informacje techniczne:

Zasilanie	bateria litowa 3,6 V, 13 Ah, 8xLSH0
Żywotność baterii	3 lata
Protokół komunikacji radiowej	Jablotron
Częstotliwość pracy	868,1 MHz
Zasięg komunikacji radiowej	300 m
Obszar chroniony	100 m
Wysokość montażu	0,7 do 1 m
Wymiary	400 × 100 × 156 mm
Poziom ochrony	stopień 2 zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
Klasa środowiskowa	IV, zewnętrzna zgodnie z EN 50131-1
Temperatura pracy	-20 °C do +65 °C
Zgodny ze standardami	EN 50131-1, EN 55022