

Bezprzewodowy wielofunkcyjny przekaźnik do montażu szyny DIN

Kod: AC-160-DIN

Bezprzewodowy wielofunkcyjny przekaźnik jest składnikiem systemu JABLOTRON 100+, ale można go zainstalować także w charakterze samodzielnego urządzenia bez połączenia z centralą alarmową.



Opis produktu:

Zapewnia przekaźnik styku z przełącznikiem z separacją galwaniczną i bezpieczeństwem do przełączania obciążeń 230 V/16 A. Przekaźnik może reagować na status wyjść PG centrali alarmowej lub na aktywację urządzeń serii JA-15x z komunikacją jednokierunkową, przypisanych bezpośrednio do przekaźnika. Odpowiedź można wybrać z pięciu trybów – domyślna funkcja NATURALNY (kopia rozszerzona), IMPULS, ZMIANA STATUSU, WYŁĄCZENIE i BLOKADA. Przekaźnik posiada także przycisk do bezpośredniej manualnej zmiany statusu. Pozwala aktualizować firmware za pośrednictwem portu USB. Jest on przeznaczony do montowania na szynie DIN. Zajmuje jedną pozycję w systemie.

Zasilanie:	~ 230 V / 50 Hz, klasa ochronności II.
Wewnętrzne zużycie mocy:	0,4 W / maks. 1,5 W
Obciążenie styków przekaźnika mocy: (z galwaniczną separacją od terminali sterujących)	klasa ochronności II:
Maks. napięcie włączenia	250 V AC / 24 V DC
Rezystancja obciążenia ($\cos\varphi=1$)	maks. 16A
Obciążenia impedancyjne, pojemnościowe ($\cos\varphi=0,4$)	maks. 8A
Oświetlenie halogenowe	maks. 1000 W
Maksymalna moc włączeniowa DC:	0,5 W
Przekrój przewodu	maks. 2 x 1,5 mm ² ; maks. 1 x 2,5 mm ²
Wymiary	18 x 90 x 65 mm, 1 moduł DIN
Środowisko zgodne z:	II. wewnętrzne, ogólne, wg EN 50131-1
Zakres temperatur pracy	-10°C do +40°C
Stopień ochrony	IP20, IP40 dla panelu przedniego (EN 60529)
Zgodna z	ETSI EN 300 220-1, EN 60950-1, EN 60947-6-1, EN 50581.