


Moduł podłączenia sterownika

Kod: JA-111H-AD TRB

Moduł JA-111H TRB służy do podłączania dowolnej czujki przewodowej (z wyjściem kontaktowym lub impulsowym) do systemu JABLOTRON 100+, zapewniając jej zasilanie. Moduł ten może być instalowany wewnątrz czujki.



Opis produktu:

Moduł posiada 3 wejścia. Sabotażowe, alarmowe oraz anty-maskingu. Trzecie z wejść można też wykorzystać, jako informację o błędzie urządzenia lub do rozbrojenia strefy alarmu.

- Moduł może służyć do sterowania programowalnymi wyjściami PG.
- Umożliwia konfigurację minimalnego czasu aktywacji na potrzeby uruchomienia alarmu (0,1 s – 300 s).
- Funkcja posiada aktywację na podstawie statusu i impulsu.
- Moduł jest elementem systemu JABLOTRON 100+ i zajmuje jeden adres w systemie.

Parametry techniczne

Kompatybilny z	Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyższa
Zasilanie	za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9 – 15 V)
Zużycie w trybie awaryjnym (jałowym)	5 mA + zużycie mocy przez urządzenie sterujące
Zużycie prądu dla wybranych przewodów	12 mA + zużycie mocy przez urządzenie sterujące
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dla podłączonego manipulatora	50 mA
Wymiary	16 x 30 x 12 mm
Klasyfikacja	poziom bezpieczeństwa 2 / klasa środowiskowa II
Według	EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE typ B)
Zakres temperatur pracy	-10 do +40°C
Spełnia także wymogi	EN 50130-4, EN 55022