

Bezprzewodowa głowica zaworu

Kod: JB-150N-HEAD

Służy do sterowania zaworem grzejnika lub ogrzewaniem podłogowym. Siłownik stanowi opcję termostatów JA-1x0TP i w połączeniu z nimi rozszerza możliwości systemu JABLOTRON 100 w zakresie sterowania poszczególnych stref. Siłownik pracuje zgodnie ze statusem wybranego, programowalnego wyjścia centrali alarmowej.



Opis produktu:

W budynku można zamontować do 48 siłowników niezależnie od ustawień poszczególnych termostatów. Przed zainstalowaniem należy wybrać typ adaptera właściwy dla zaworu grzejnika. Po dostawie od producenta siłownik wyposażony jest w podstawowy adapter VA 50 przeznaczony dla najczęściej stosowanych zaworów ze złączem śrubowym o gwincie M30 x 1,5. W razie potrzeby w ofercie mamy 4 inne rodzaje adapterów: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 and JB-VA80.

Siłownik zaworu jest wówczas po prostu przydzielany do termostatu przypisanego do centrali alarmowej. Wszystkie one oferują następujące funkcje:

- automatyczne przełączanie na temperaturę ekonomiczną w chwili konfiguracji obiektu;
- tryb tygodniowego harmonogramu;
- możliwość wprowadzenia trybu ręcznej konfiguracji temperatury;
- możliwość wyłączenia, jeżeli w budynku należy utrzymać minimalną temperaturę;
- ograniczenie ogrzewania w przypadku otwarcia okna;
- sygnalizowanie w przypadku przegrzania lub zamarzania.

Informacje techniczne:

Zasilanie	3 x baterie alkaliczne AA (LR6) 1,5 V / 2,4 Ah Opakowanie produktu nie zawiera baterii.
Typowa żywotność	2 lata - 2 sezony grzewcze (przy 10 cyklach/dzień)
Pasma komunikacji	868,1 MHz, protokół JABLOTRON
Zasięg komunikacji	300 m (w linii wzroku)
Wymiary	85 x 49 mm
Waga	105 g
Zakres temperatur pracy	od 0°C do +60°C