

# Klawiatura do magistrali cyfrowej

Kod: JA-110E

Jest wyposażona w wyświetlacz LCD, klawisze sterowania i czytnik RFID. Dostępna jest w wersji montowanej na magistrali, jak i w wersji bezprzewodowej. Ma 4 klawisze funkcyjne do sterowania strefami, wyjścia PG i inne funkcje. Klawisze funkcyjne pełnią jednocześnie funkcję sygnalizatorów stanu.



## Opis produktu:

- komunikuje się przez magistralę i jest z niej zasilana;
- posiada wejście przewodowe do podłączenia czujki magnetycznej;
- klawiatura jest możliwa do zaadresowania i zajmuje jedną pozycję w systemie alarmowym;
- w przyjaznym dla użytkownika menu, umożliwia prowadzenie komfortowego sterowania, zarządzania użytkownikami i czujkami oraz przeszukiwanie historii zdarzeń.

## Informacje techniczne:

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zasilanie</b>                  | 9 V – 15 V, za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej                           |
|                                   | Zużycie w trybie awaryjnym (jałowym): 30 mA                                          |
|                                   | Zużycie prądu dla wybranych przewodów: 110 mA                                        |
| <b>Typ wzajemnych połączeń</b>    | Magistrala danych – nie jest dzielona                                                |
| <b>Częstotliwość RFID</b>         | 125 kHz                                                                              |
| <b>Wymiary</b>                    | 120 x 130 x 30 mm                                                                    |
| <b>Waga</b>                       | 217 g                                                                                |
| <b>Zakres temperatur pracy</b>    | -10 °C do +40 °C                                                                     |
| <b>Średnia wilgotność robocza</b> | 75% wilg. wzgl.                                                                      |
| <b>Środowisko</b>                 | II. wewnętrzne, ogólne wg EN 50131-1                                                 |
| <b>Klasyfikacja</b>               | klasa bezpieczeństwa 2 (jeśli skonfigurowano w F-Link) według EN 50131-1, EN 50131-3 |
| <b>Spełnia także wymogi</b>       | ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489                   |
| <b>Warunki robocze</b>            | ČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03)                                                       |