

Moduł komunikatora GSM

Kod: JA-192Y

Moduł komunikatora GSM jest przeznaczony do central sterujących JA-103K lub JA-107K należących do systemu JABLOTRON 100+.



Opis produktu:

Centrala sterująca wyposażona w JA-192Y komunikuje się za pośrednictwem sieci mobilnej ze stacją monitorowania alarmów, umożliwia zdalne sterowanie za pośrednictwem aplikacji sieciowych i mobilnych, a także wysyła SMSy i wiadomości głosowe.

Pozwala na zdalną konfigurację systemu za pomocą programu do konfiguracji F-Link.

Informacje techniczne:

Zasilanie	12V z magistrali centrali
Średnie zużycie energii	około 5 mA (zależnie od siły sygnału GSM)
Szczytowe zużycie energii	175 mA
Zasięg roboczy modułu GSM	850/900/1800/1900 MHz
Wymiary:	70 x 37 x 25 mm
Klasyfikacja	EN 50131-1 wyd. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
Środowisko zgodne z	EN 50131-1 II. wewnętrzne, ogólne
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +40°C
Spełnia także wymogi	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581