

Magistralowa sufitowa czujka ruchu PIR

Kod: JA-115P

Magistralowa czujka ruchu PIR. Przeznaczona do montażu w obiektach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Wykrywa ruch wewnątrz pomieszczenia. Jest przeznaczona do montażu na suficie. Urządzenie jest elementem adresowalnym systemu serii JABLOTRON 100+ i zajmuje jeden adres w centrali sterującej.



Opis produktu:

Czujka przeznaczona do montażu na suficie. Gwarantowany obszar detekcji wynosi 360° , okrąg o promieniu do 5,5 m przy wysokości montażu 3,5 m.

Odporność na fałszywe alarmy można ustawić na dwóch poziomach.

Czujka posiada reakcję impulsową i zajmuje jeden adres w systemie.

Czujkę można montować bezpośrednio na suficie lub przy wykorzystaniu podkładki PLV-P-ST. Podkładka umożliwia schludne ukrycie przewodu podłączeniowego.

Informacje techniczne:

Zasilanie	12 V z magistrali centrali
Zużycie energii elektrycznej w trybie awaryjnym (jałowym):	2,8 mA
Zużycie prądu dla wybranych przewodów	30 mA
Zalecana wysokość montażu	2,5 - 3,5 m nad poziomem podłogi
Kąt / obszar detekcji	360°/11 m (na wysokości montażu 3,5 m)
Wymiary:	Ř 125 x 40 mm
Klasyfikacja	EN 50131-1 wyd. 2+A1+A2, EN 50131-2-2
Środowisko zgodne z	EN 50131-1 II. wewnętrzne, ogólne
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +40°C
Spełnia także wymogi	EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, EN 50581