Bezprzewodowy ścienny przycisk napadowy / sterowania

Kod: JA-158J



Urządzenie jest elementem systemu alarmowego JABLOTRON. Umożliwia zdalną aktywację alarmu napadowego oraz sterowanie innymi urządzeniami. Można go też używać jako dzwonka doi drzwi lub do sterowania systemem alarmowym.

Opis produktu:

Dzięki komunikacji dwukierunkowej urządzenie sygnalizuje wizualnie i akustycznie wykonanie działania. Urządzenie jest zasilane dwiema bateriami CR2032. Produkt jest zgodny z centralami alarmowymi JA-103K i JA-107K.

Informacje techniczne:

Zasilanie	2 x bateria litowa typu CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah) (Zasilanie typu C zgodnie z normą EN 50131-6) Ważne: Opakowanie produktu nie zawiera baterii.
Żywotność baterii	około 2 lata (przy założeniu trzech aktywacji na dobę)
Zużycie prądu w trybie uśpienia	5 µA
Maksymalne zużycie prądu	40 mA
Próg niskiego poziomu naładowania baterii	<2,4 V
Częstotliwość komunikacji	868,1 MHz, protokół Jablotron
Maksymalna moc częstotliwości radiowej (ERP)	8 mW
Zasięg komunikacji	około 300 m (w linii wzroku)
Klasyfikacja	klasa ochronności 2 / klasa środowiskowa II (zgodnie z EN 50131-1)
Środowisko pracy	wewnętrzne ogólne
Stopień ochrony	IP 22
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +40°C
Średnia wilgotność robocza	75 % wilg. wzgl., bez kondensacji
Wymiary	80 x 80 x 20 mm
Waga (bez baterii)	58 g
Warunki pracy zgodnie z	ERC/REC 70-03
Organizacja certyfikująca	Trezor Test s.r.o. (nr 3025)

Zgodność z następującymi normami	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Zalecany wkręt	2 x o 3,5 x 40 mm