


## Moduł 8 wyjść PG

Kod: JB-118N

Niniejszy produkt jest urządzeniem do instalacji dla JABLOTRON 100+. Zapewnia łącznie osiem wyjść z izolacją galwaniczną. Na przykład może służyć do sterowania elementami sygnalizacji optycznej, komunikatorami radiowymi lub przekaźnikami zasilania.



### Opis produktu:

Jest przeznaczony do montażu w puszkach wielofunkcyjnych JA-19xPL lub na szynie DIN.

Nie jest adresowalny (nie zajmuje pozycji w systemie bezpieczeństwa).

### Informacje techniczne:

|                                                                    |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                                                          | 12 V z magistrali centrali                                                                                                      |
| Zużycie energii w trybie awaryjnym<br>(wyjścia otwarte/zamknięte)  | 5 mA / 10m A                                                                                                                    |
| Zużycie prądu dla wybranych przewodów                              | 10 mA                                                                                                                           |
| Maksymalne natężenie dla wyjścia +U<br>(bezpiecznik elektroniczny) | <100 mA (do obliczania natężenia należy dodać wszystkie podłączone urządzenia)                                                  |
| Wymiary:                                                           | 77 x 40 x 15 mm                                                                                                                 |
| Klasyfikacja                                                       | poziom 2 zgodnie z EN 50131-1, wyłącznie, gdy moduł znajduje się w puszcze JA-194PL lub JA-195PL przy pomocy modułu JA-111H TRB |
| Środowisko zgodne z EN 50131-1                                     | II. wewnętrzne, ogólne                                                                                                          |
| Zakres temperatur pracy                                            | od -10°C do +40°C                                                                                                               |
| Spełnia także wymogi                                               | EN 50131-3, EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, EN 50581                                                                            |