

Bezprzewodowy wielofunkcyjny przycisk napadowy / sterowania

Kod: JA-156J

Bezprzewodowy przycisk wielofunkcyjny JA-156J służy do uruchamiania alarmu napadowego.



Opis produktu:

Urządzenie jest elementem systemu alarmowego JABLOTRON 100. Ma cztery zastosowania:

1. Przycisk napadowy aktywowany ręcznie
2. Przycisk napadowy aktywowany przy użyciu stopy lub kolana
3. Detekcja wyjęcia banknotu lub cennych dokumentów
4. Weryfikacja obecności osoby w określonym czasie

Wszystkich powyższych funkcji można używać przez wykorzystanie podkładki montażowej, która jest wyposażona w czujkę sabotażu. Dzięki komunikacji dwukierunkowej urządzenie sygnalizuje optycznie i akustycznie wykonanie działania. Urządzenie jest zasilane dwiema bateriami AAA. Produkt jest zgodny z centralami alarmowymi JA-103K i JA-107K.

Informacje techniczne:

Zasilanie	2 baterie alkaliczne, typ LR03 (AAA) 1,5 V/1,2 Ah Uwagi: Opakowanie produktu nie zawiera baterii. (Zasilanie typu C zgodnie z EN 50131-6)
Żywotność baterii	około 3 lata (przy trzech aktywacjach na dobę)
Zużycie prądu w trybie uśpienia	20 μ A
Maksymalne zużycie prądu	40 mA
Próg niskiego poziomu naładowania baterii	<2,3 V
Częstotliwość komunikacji	868,1 MHz, protokół Jablotron
Maksymalna moc częstotliwości radiowej (ERP)	5 mW
Zasięg komunikacji	około 300 m (w terenie otwartym)
Klasyfikacja	klasa ochronności 2/klasa środowiskowa II (zgodnie z EN 50131-1)
Środowisko pracy	wewnętrzne ogólne
Stopień ochrony	IP 22

Zakres temperatur pracy	od -10°C do +40°C
Średnia wilgotność robocza	75 % wilg. wzgl., bez kondensacji
Wymiary (bez podkładki montażowej)	66 x 22 x 122 mm
Waga (bez baterii)	88 g
Warunki pracy zgodnie z	ERC/REC 70-03
Organizacja certyfikująca	Trezor Test s.r.o. (nr 3025)
Zgodność z następującymi normami	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Zalecane śruby	4 x o 3,5 x 40 mm