

# Bezprzewodowy przycisk osobisty pomoc / napad

Kod: JA-157J

Przycisk napadowy JA-157J umożliwia zdalną aktywację alarmu w nagłym wypadku lub obsługę różnych urządzeń. Zwykle stosowany do wzywania pomocy.



## Opis produktu:

Przycisk ma wiele zastosowań. Dzięki paskowi można go nosić na nadgarstku lub przy wykorzystaniu smyczy na szyi. Wykorzystując platformę montażową, można go też zamocować na dowolnej powierzchni. Niniejsze urządzenie jest zgodne z centralami alarmowymi JA-103K i JA-107K.

## Informacje techniczne:

|                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zasilanie</b>                                    | bateria litowa typu CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)                                               |
| <b>Żywotność baterii</b>                            | około 3 lata (przy założeniu jednej aktywacji na dobę)                                     |
| <b>Zużycie prądu w trybie uśpienia</b>              | 6 $\mu$ A                                                                                  |
| <b>Maksymalne zużycie prądu</b>                     | 40 mA                                                                                      |
| <b>Pasmo komunikacji</b>                            | 868,1 MHz, protokół Jablotron                                                              |
| <b>Maksymalna moc częstotliwości radiowej (ERP)</b> | 5 mW                                                                                       |
| <b>Zasięg komunikacji</b>                           | około 300 m (bez przeszkód)                                                                |
| <b>Wymiary (bez akcesoriów)</b>                     | 41 x 41 x 13 mm                                                                            |
| <b>Waga (bez akcesoriów)</b>                        | 20 g                                                                                       |
| <b>Klasyfikacja</b>                                 | klasa ochronności 2 / klasa środowiskowa II Wewnętrzne ogólne (zgodnie z normą EN 50131-1) |
| <b>Środowisko pracy</b>                             | wewnętrzne ogólne                                                                          |
| <b>Stopień ochrony</b>                              | IP 65                                                                                      |
| <b>Zakres temperatury roboczej</b>                  | od -10°C do +40°C                                                                          |
| <b>Średnia wilgotność robocza</b>                   | 75 % wilg. wzgl., bez kondensacji                                                          |
| <b>Można obsługiwać zgodnie z</b>                   | ERC/REC 70-03                                                                              |
| <b>Organizacja certyfikująca</b>                    | Trezor Test s.r.o. (nr 3025)                                                               |

---

**Zgodność z następującymi normami**

ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50134-2.

---