


Repeater sygnału do urządzeń bezprzewodowych JA-100

Kod: JA-150R

Przeznaczony do przedłużania odległości i zwiększania niezawodności komunikacji radiowej w dużych instalacjach. Wzmacnia sygnał wszystkich urządzeń jednokierunkowych serii JABLOTRON 100+.



Opis produktu:

Obsługuje także nieadresowalne moduły PG, jednokierunkowe breloki i breloki JA-15xJ MS.

Produkt, wchodzący w skład systemu JABLOTRON 100+, jest adresowalny i zajmuje jedną pozycję w systemie.

- Pozwala na wzmocnienie sygnału radiowego urządzeń bezprzewodowych
- Jest zasilany bezpośrednio z sieci oraz dodatkowego akumulatora

Obsługiwane urządzenia peryferyjne:

- Czujki serii JA-15x
- Czujki serii JA-18x
- Piloty JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
- Moduły PG JA-150N, JA-151N

Informacje techniczne:

Zasilanie	110-230 VAC / 50-60 Hz, klasa ochronności urządzenia I.
Zużycie wewnętrzne, typowe / maksymalne około	0,5 W/1 W (przy 230 V AC)
Akumulator zapasowy NiCD 4,8 V (BAT-4V8-N900)	900 mAh
Żywotność baterii	około 4 lata
Komunikacja radiowa	868,1 MHz
Zasięg komunikacji	około 300 m (w wolnej przestrzeni)
Antena	wewnętrzna
Wymiary	132 x 182 x 45 mm
Klasyfikacja	poziom bezpieczeństwa 2, typ B
Według	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Środowisko	II. wewnętrzne, ogólne (wg EN 50131-1)
Zakres temperatur pracy	-10°C do +40°C

.....
Spełnia także wymogi

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
.....

Warunki robocze

ERC REC 70-03
.....