


Wzmacniacz magistrali do JA-100

Kod: JA-120Z

Przeznaczony do wzmacniania natężenia magistrali, przedłużania linii i izolacji galwanicznej magistrali. Natężenie wyjściowe maks. 2A. 2 niezależne, wyjściowe listwy zaciskowe magistrali — każda z nich obsługuje 500 m długości magistrali



Opis produktu:

Produkt oferowany w postaci modułu elektronicznego z zasilaczem JA-83PWR. Zaleca się montaż w plastikowej obudowie PLV-CP-L. Produkt, wchodzący w skład systemu JABLOTRON 100+, jest adresowalny i zajmuje jedną pozycję w systemie.

- Natężenie wyjściowe maks. 2A
- 2 niezależne, wyjściowe listwy zaciskowe magistrali — każda z nich pozwala o przedłużenie magistrali o 500m
- Izolacja galwaniczna zacisków wyjściowych zapobiega skutkom różnic potencjałów uziemienia i zapewnia bezpieczeństwo magistrali
- Akumulator 18 Ah

Parametry techniczne

Zasilanie sieciowe (zasilanie 83PWR)	90-250 V
Moc wejściowa	50 VA
Część wejściowa	
Zasilanie za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej	12 V DC (9 ... 15 V)
Aktualne zużycie energii	
— Nominalne do obliczeń rozwiązań awaryjnych	10 mA
— Maksymalne do doboru przewodów	10 mA
Część wyjściowa	
Napięcie wyjściowe zasilania	zazwyczaj 13,7 V DC
Maksymalne całkowite obciążenie	2 A
Izolacja galwaniczna	(napięcie testowe 4 kV)
Ogólny	
Akumulator 12 V	7-18 Ah
Typ akumulatora	ołowiowy, żelowy
Wymiary modułu elektronicznego	102 x 66 x 14 mm
Wymiary zasilacza	170 x 80 x 65 mm

Wymiary plastikowej obudowy PLV-CP-L

357 x 297 x 105 mm

Zestaw nie obejmuje
plastikowej obudowy PLV-CP-
L!

Klasyfikacja

poziom bezpieczeństwa
2/klasa środowiskowa II

Uwaga: obowiązuje pod warunkiem montażu w plastikowej obudowie PLV-CP-L lub w obudowie innego dopuszczonego urządzenia o klasie bezpieczeństwa co najmniej 2.

Według

EN 50131-1, EN 50131-6

- środowisko

Wewnętrzne, ogólne

— zakres temperatur roboczych

-10°C do +40°C

— wilgotność robocza

75% wilg. wzgl., bez
kondensacji

- organ certyfikujący

Trezor Test s.r.o. (nr 3025)

Spełnia także

EN 60950-1, EN 50130-4, EN
55022