

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR z weryfikacją fotograficzną - Szary

Kod: JA-162PC-GR

Urządzenie to jest bezprzewodowym elementem systemu JABLOTRON. Służy do wykrywania ruchu ludzi we wnętrzach budynków i wizualnego potwierdzania alarmów. Kamera wykonuje kolorowe zdjęcia w rozdzielczości do 640x480 pikseli.



Opis produktu:

Kamera wyposażona jest w widoczną miga do robienia zdjęć w ciemności. Zdjęcia zapisywane są w pamięci wewnętrznej czujki, a następnie przekazywane do centrali alarmowej, a z centrali mogą być wysłane do MyJABLOTRON lub ARC. Czujka może również wykonać zdjęcie na żądanie. Czujka zajmuje jedno miejsce w systemie i powinna być instalowana przez przeszkolonego technika z ważnym certyfikatem wydanym przez autoryzowanego dystrybutora.

Z fotoweryfikacji można skorzystać dopiero po zarejestrowaniu systemu w serwisie MyJABLOTRON lub w późniejszym serwisie ARC.

Produkt jest kompatybilny z centralami alarmowymi JA-102K, JA-103K, JA-107K lub nowszymi.

Informacje techniczne:

Zasilanie	2x litowe CR123A 3 V/1,5 Ah
Typowy okres użytkowania około	2 lat (1 aktywacja i 1 seria zdjęć dziennie) Uwaga: opakowanie nie zawiera baterii.
Niskie napięcie baterii alkalicznych	~2,8 V
Spoczynkowy pobór prądu	90 µA
Maksymalny pobór prądu	700 mA
Komunikacja	868,1 MHz, protokół JABLOTRON
Efektywna moc promieniowania (ERP)	11 mW
Zasięg komunikacji	ok. 300 m (teren otwarty)
Zalecana wysokość montażu	2,5 m nad poziomem podłogi
Kąt detekcji/obszar detekcji PIR	90°/12 m
Poziomy kąt przechwytywania kamery	90°
Zasięg lampy błyskowej	maks. 3 metry
Rozdzielczość kamery	LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 pikseli
Rozmiar zdjęcia LQ/HQ (zazwyczaj)	5-20 kB/5-64 kB

Typowy (LQ) czas transmisji zdjęć do centrali alarmowej	do 20 s (10 s)
Typowy (HQ) czas transmisji zdjęć do centrali alarmowej	do 130 s (60 s)
Typowy czas przesyłania zdjęć do serwera	15 s/GPRS; 2 s/LAN
Wymiary, waga (bez baterii)	150 x 65 x 44 mm, 130 g
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C
Środowisko pracy	Wewnętrzne ogólne
Średnia wilgotność operacyjna	75% RH, bez kondensacji
Klasyfikacja	Stopień bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II (zgodnie z EN 50131-1)
Organizacja certyfikująca	Trezor Test s.r.o. (nr 3025)
Zgodność z normami	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 55032, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 62368-1, EN IEC 63000
Może być stosowany zgodnie z	ERC/REC 70-03
Zalecana śruba	2 x o 3,5 x 40 mm (główka stożkowa)