

Bezprzewodowy ukryty detektor magnetyczny

Kod: JA-152M

Wykrywa otwarcie okien lub drzwi. Ukryty montaż między ramą a skrzydłem, bez ingerencji w wystrój wnętrza, także po modernizacji/remontach, bez konieczności dodatkowych przygotowań budowlanych. Produkt jest kompatybilny tylko z centralami JA-103K i JA-107K.



Opis produktu:

Montaż możliwy w standardowych „Euro-oknach”, drzwiach plastikowych itp., gdzie przestrzeń między skrzydłem a ramą wynosi co najmniej 10 mm. Detektor montuje się na ramie w górnej połowie, z dala od miejsc narażonych na sploty wody i tam, gdzie nie utrudnia działania mechanizmu zamka.

Detektor komunikuje się dwukierunkowo, cała konfiguracja odbywa się całkowicie i wygodnie za pomocą oprogramowania F-Link.

Detektory magnetyczne pozwalają systemowi na:

- Niezawodne wykrywanie intruzów zanim wejdą do budynku.
- Obwodową ochronę domu, podczas gdy mieszkańcy mogą swobodnie poruszać się wewnątrz (tryb nocny, stała obecność zwierząt domowych...).
- Powiadomienie o otwartym oknie podczas opuszczania budynku.
- Efektywne sterowanie innymi technologiami domowymi, np. automatyczne wyłączanie ogrzewania lub wentylacji przy otwartym oknie, włączanie światła przed domem przy otwarciu drzwi itp.

Informacje techniczne:

Zasilanie	2 x baterie litowe typu CR2032 (3,0 V/0,2 Ah) Uwaga: zestaw nie zawiera baterii
------------------	--

Typowa żywotność baterii	około 2 lata
---------------------------------	--------------

Niskie napięcie baterii	<2,4 V
--------------------------------	--------

Aktualne zużycie energii	4 μ A
---------------------------------	-----------

Maksymalne zużycie energii	40 mA
-----------------------------------	-------

Pasmo komunikacji	868,1 MHz, protokół JABLOTRON
--------------------------	-------------------------------

Zasięg RF	około 300 m (w obszarze otwartym)
------------------	-----------------------------------

Wymiary	191 x 24 x 7 mm
----------------	-----------------

Waga (bez baterii)	32 g
---------------------------	------

Klasyfikacja	Klasa 2./II. wewnętrzne, ogólne (zgodnie z EN 50131-1)
Środowisko pracy	rozszerzone wewnętrzne, ogólne
Zakres temperatur pracy	od -20 °C do +60 °C
Średnia wilgotność pracy	75% RH, bez kondensacji
Organ certyfikujący	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Spełnia również wymagania	EN 50131-1 wyd. 2+A1+A2, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 wyd. 2+A1, ETSI EN 300 220-1-2, EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Można obsługiwać zgodnie z	ERC REC 70-30