

# A Kamera sieciowa zewnętrzna 5Mpx - bullet audio

Kod: JI-114C-A

Zewnętrzna kamera typu bullet jest wyposażona w zintegrowany mikrofon i głośnik. Umożliwia dwukierunkową komunikację w celu ostrzeżenia potencjalnych intruzów lub audiowizualnego potwierdzenia zarejestrowanego zdarzenia dla centrum odbiorczego alarmu.



## Opis produktu:

Do ciągłego nagrywania obrazu można włożyć kartę pamięci o pojemności do **512 GB**.

## Informacje techniczne:

<b>Zasilanie</b>	- z połączenia danych PoE (48 V) (zgodnie ze standardem IEE 802.3af), maks. pobór mocy: 7 W - alternatywne złącze zasilania 12 V DC, maks. pobór mocy: 5.8 W
<b>Liczba pikseli</b>	5 Mpix
<b>Rozdzielczość kamery i szybkość transmisji</b>	1-5 MPx, 448-3072 kb/s (zgodnie z ustawieniami w aplikacji) FPS15
<b>Liczba klatek na sekundę</b>	15
<b>Obiektyw</b>	3,6 mm (kąt widzenia 91°)
<b>Typ obiektywu</b>	obiektyw płytkowy M12
<b>Czujnik</b>	1/2,7" progresywny CMOS
<b>WDR - kompensacja półmroku</b>	tak
<b>Opcje konfiguracji kamery</b>	pozioma: 88°, pionowa: 48°
<b>Interfejs komunikacyjny</b>	LAN
<b>Zasięg podświetlenia IR</b>	25 metrów
<b>Środowisko pracy</b>	ogólne, zewnętrzne
<b>Zakres temperatury pracy</b>	-35°C do +60 °C
<b>Średnia wilgotność robocza</b>	do 75% bez kondensacji
<b>Stopień ochrony</b>	IP66
<b>Wymiary</b>	155 x O 71 mm
<b>Waga kamery</b>	358 g
<b>Waga gniazda</b>	317 g

---

**Zgodność z normami**

EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000

---