

zewnętrzna klawiatura magistralowa z czytnikiem RFID 13,56 Mhz

Kod: JA-123E-NFC

Czytnik kart RFID i klawiatura mogą służyć do aktywacji wyjścia PG, za pomocą którego można kontrolować dostęp do obszaru np. przez zamek elektryczny lub system bezpieczeństwa. Ten produkt jest kompatybilny z centralami JA-103K i JA-107K.



Opis produktu:

Moduł posiada część odczytową, segment kontrolny i układ optyczny do sygnalizacji stanu.

Informacje techniczne:

Zasilanie	z centrali alarmowej, 12 V DC (8-15 V)
Znamionowy pobór prądu	15 mA
Maksymalny pobór prądu	80 mA
Typ urządzenia sterującego	B
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Maks. mag. natężenie pola RFID	10,37 dBuA/m (3 m)
Kompatybilne karty RFID	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Wymiary	46 x 151,5 x 25 mm
Waga	196 g
Długość kabla połączeniowego	3,0 m
Zakres temperatury pracy	-25 °C do +60 °C
Wilgotność względna	75% bez kondensacji
Środowisko pracy	zgodnie z EN 50131-1IV, ogólne na zewnątrz
Klasyfikacja	klasa 2 zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-3
Zgodność z normami	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN-55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Zalecana śruba	3 x o 3,5 x 40 mm (łeb półokrągły)

MIFARE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NXP B.V. NXP B.V. i Jablotron Alarms a.s. nie jest podmiotem powiązanym.