

Czterosegmentowy moduł dostępu do magistrali z wyświetlaczem, klawiaturą i czytnikiem RFID - Antracyt



Kod: JA-115E-AN

Klawiatura jest elementem składowym systemu JABLOTRON. Służy do sterowania i wskazania aktualnego statusu systemu. Wyposażona jest w cztery segmenty. Ich opisy są włączone na wyświetlaczu LCD. Urządzenie powinno być instalowane przez przeszkolonego technika posiadającego ważny certyfikat wydany przez autoryzowanego dystrybutora. Klawiatura jest kompatybilna z następującymi centralami alarmowymi JA-102K, JA-103K i JA-107K.

Informacje techniczne:

Typ urządzenia sterującego	B
Zasilanie z centrali alarmowej	12 V DC (8-15 V)
Pobór prądu w trybie gotowości	18 mA
Pobór prądu przy wyborze kabla	150 mA
Częstotliwość RFID	125 kHz
Maksymalna siła pola magnetycznego RFID	-5,4 dBμA/m (mierzone w odległości 10 m)
Wymiary	110 x 136 x 33 mm
Waga	285 g
Klasyfikacja	Stopień bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II zgodnie z normą EN 50131-1
Środowisko pracy	Wewnętrzne ogólne
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność pracy	75% RH, bez kondensacji
Organizacja certyfikująca	Trezor Test s.r.o. (nr 3025)
Zgodność z normami	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
Może być stosowany zgodnie z	ERC REC 70-03
Zalecany wkręt	4 x o 3,5 x 40 mm (łeb półokrągły)