

Pilot dwukierunkowy czteroprzyciskowy

Kod: JA-154J MS II

Umożliwia zdalne sterowanie wieloma systemami alarmowymi. Dzięki temu użytkownik, który posiada dwa systemy alarmowe, do ich obsługi może wykorzystywać tego samego pilota.



Opis produktu:

Dodatkowo może też współpracować z wielofunkcyjnymi modułami wyjść PG i załączać oraz wyłączać urządzenia automatyki budynkowej.

Dzięki 2 kierunkowej komunikacji pokazuje aktualny stan obsługiwanej strefy alarmowej lub sterowanego urządzenia.

- Pilot posiada optyczną i akustyczną sygnalizację stanu strefy lub urządzenia.
- Pilota można przypisać do kilku systemów lub modułów wyjść PG.
- Sprawdza stan baterii i zgłasza fakt jej wyczerpania.
- W razie naciśnięcia i przytrzymania klawisza sygnał aktywacji wysyłany jest co sekundę. Ta funkcja może służyć do przedłużenia impulsu wyjścia PG (np. stopniowe zamykanie rolet).
- Dźwięk klawiszy można wyłączyć.
- Funkcja blokady klawiszy.
- Rozszerzone ustawienia dla dwukrotnego naciśnięcia klawiszy.
- Pilot jest elementem systemu JABLOTRON 100+ i zajmuje jeden adres w systemie.

Informacje techniczne:

Kompatybilny z	FW centrali alarmowej LJ(MD)60416+; F-Link 1.4.0+
Zasilanie	Bateria litowa CR 2032 (3.0 V / 0,2 A), zasilanie typu C zgodnie z EN 50131-6
Typowa żywotność baterii	około 2 lata (10 aktywacji na dobę)
Częstotliwość komunikacji	868,1 MHz
Zasięg komunikacji	około 300 m (w linii wzroku)
Wymiary	77 mm x 36 mm x 15 mm
Klasyfikacja	poziom bezpieczeństwa 2, ACE typ B, zgodnie z: EN 50131-1, EN 50131-3, T031
Środowisko	II. wewnętrzne, ogólne (wg EN 50131-1)
Zakres temperatur pracy	-10 do +40°C
Spełnia także wymogi	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze	ERC REC 70-03