

Moduł bezprzewodowy z dwoma wejściami uniwersalnymi

Kod: JA-162M



JA-162M to bezprzewodowy moduł systemu JABLOTRON, wyposażony w dwa niezależne wejścia uniwersalne oraz możliwość podłączenia styku sabotażu. Produkt można podłączyć do różnych urządzeń, takich jak styki magnetyczne, czujniki zalania, a po podłączeniu do czujnika ruchu rolet CT-01, można go również wykorzystać do wykrywania manipulacji zewnętrznymi roletami okiennymi. Produkt jest przeznaczony do instalacji przez przeszkolonych techników z ważnym certyfikatem Jablotron wydanym przez autoryzowanego dystrybutora.

Opis produktu:

Informacje techniczne:

Zasilanie	2 x bateria alkaliczna typu AAA (LR03; 1,5 V/1 Ah) Uwaga: opakowanie nie zawiera baterii.
Typowa żywotność baterii	maks. 2 lata (maks. 4 aktywacje dziennie)
Niskie napięcie baterii	<2 V
Spoczynkowy pobór prądu	10 μ A
Maksymalny pobór prądu	50 mA
Częstotliwość komunikacji	868,1 MHz, protokół JABLOTRON
Maksymalna moc częstotliwości radiowej (ERP)	8 mW
Zasięg komunikacji	ok. 300 m (nieograniczony obszar)
Maksymalna długość kabla dla czujek zewnętrznych	3 m
Wymiary	38 x 76 x 15 mm
Waga	22 g
Klasyfikacja	Stopień bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II (EN 50131-1) z JA-195PL
Środowisko pracy	wewnętrzne ogólne
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność robocza	75% RH, bez kondensacji
Organizacja certyfikująca	Trezor Test s.r.o. (nr 3025)
Zgodność z normami	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000

Może być stosowany zgodnie z ERC/REC 70-03
