

# Bezprzewodowy podwójny czujnik PIR i zbiecie szyby

Kod: JA-180PB

JA-180PB łączy w jednej obudowie czujnik ruchu PIR oraz czujnik zbiecia szyby. Każdy z nich zajmuje w systemie oddzielny adres. W przypadku czujnika ruchu, jego działanie oraz charakterystyka są takie same jak JA-180P.



## Opis produktu:

Czujnik zbiecia szkła pracuje w charakterystyce koła i wykorzystuje podwójną analizę sygnału. Pierwszym elementem jest częstotliwość dźwięku kruszonej szyby, a drugim zmiana ciśnienia w pomieszczeniu po wybiciu szyby. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje dwa adresy w systemie.

## Specyfikacja

|                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zasilanie:</b>                            | 1x bateria litowa AA 3,6 V – PIR i 1x bateria litowa 1/2 AA 3,6 V – zbiecie szkła |
| <b>Żywotność baterii:</b>                    | do 3 lat                                                                          |
| <b>Protokół komunikacji radiowej:</b>        | Jablotron 868,1 MHz                                                               |
| <b>Zasięg radia:</b>                         | do 300 metrów w otwartej przestrzeni                                              |
| <b>Chroniony obszar:</b>                     | 120°/12 m z standardową optyką – PIR; 9 m – zbiecie szkła                         |
| <b>Wymienne optyki PIR:</b>                  | korytarzowa, pionowa, pozioma                                                     |
| <b>Wymiary:</b>                              | 110 × 60 × 55 mm                                                                  |
| <b>Stopień ochrony</b>                       | 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3               |
| <b>Klasa środowiskowa zgodna EN 50131-1:</b> | II, wewnątrz                                                                      |