

# Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny

Kod: JA-163A

Syrena JA-163A RB jest elementem systemu JABLOTRON 100+. Służy do sygnalizacji alarmów na zewnątrz i jako uzupełniająca sygnalizacja dźwiękowa. Do zasilania syreny służy bateria litowa.



## Opis produktu:

Nie ma potrzeby stosować zasilania zewnętrznego. Syrena zawiera podstawę JA-163A-BASE-RB z elementami elektronicznymi, baterię litową BAT-100A oraz pokrywę górną z serii JA-1X1A-C-xx. Pokrywa występuje w kilku wariantach kolorystycznych. Zajmuje jedną pozycję w systemie.

Elementy produktu Ja-163A RB (podstawę, pokrywę górną i baterię) dostarczamy oddzielnie. Dzięki temu zapewniamy swobodę wyboru pokryw oraz warunków transportu baterii.



**JA-163A-BASE-RB - Dolna część z elektroniką**



**JA-1X1A-C-ST - Pokrywa ze stali nierdzewnej**



**JA-1X1A-C-ST-B - Pokrywa ze stali nierdzewnej**



**JA-1X1A-C-WH - plastikowa osłona - biały**



**JA-1X1A-C-WH-B - plastikowa osłona - biały**



**JA-1X1A-C-GR - plastikowa osłona - szary**



**JA-1X1A-C-GR-B - plastikowa osłona - szary**



**JA-1X1A-C-AN - plastikowa osłona - antracyt**



**JA-1X1A-C-AN-B - plastikowa osłona - antracyt**

## Informacje techniczne:

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zasilanie</b>                | Bateria litowa 3,6 V/13 Ah typ BAT-100A<br>(można zamontować do 2 sztuk) |
| <b>Typowa żywotność baterii</b> | około 5 lat (z ustawieniami domyślnymi)                                  |
| <b>Częstotliwość robocza</b>    | 868,1 MHz, protokół JABLOTRON                                            |
| <b>Zasięg komunikacji</b>       | około 300 m (na otwartej przestrzeni)                                    |
| <b>Antena</b>                   | wewnętrzna (można podłączyć antenę zewnętrzną AN-868)                    |
| <b>Syrena piezoelektryczna</b>  | 100 dB/m (wartość z nową baterią)                                        |
| <b>Wymiary</b>                  | 200 x 300 x 70 mm (z pokrywą)                                            |
| <b>Klasyfikacja zgodnie z</b>   | EN 50131-1, EN 50131-4 klasa 2                                           |
| <b>Środowisko zgodne z</b>      | EN 50131-1, IV. ogólne, zewnętrzne                                       |
| <b>Zakres temperatur pracy</b>  | -20 °C do +60 °C                                                         |
| <b>Stopień ochrony</b>          | IP44                                                                     |
| <b>zgodność z</b>               | ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1                         |
| <b>Warunki robocze</b>          | ERC REC 70-03                                                            |