

Nadajnik styku bezpotencjałowego

Kod: JB-160J

Zamontuj włącznik dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz. Bez kucia ścian i bez prowadzenia przewodów, nawet w trudno dostępnych miejscach. Oświetlenie, sterowanie bramami garażowymi i wjazdowymi czy obsługa urządzeń – bezprzewodowy moduł pod włącznik JB-160J poradzi sobie z każdym zadaniem.



Opis produktu:

KLUCZOWE KORZYŚCI

- **Zastosowanie w inteligentnej automatyce:** Moduł bezprzewodowo przekazuje polecenia użytkownika do centrali, która przetwarza je zgodnie z konkretnym zastosowaniem i potrzebami klienta.
- **Instalacja bez prac budowlanych:** Umożliwia dodatkowe utworzenie włącznika w wybranym miejscu bez prac przygotowawczych i bez dostępu do zasilania sieciowego.
- **Elastyczne zmiany we wnętrzu:** Włącznik można łatwo przenieść w dogodniejsze miejsce po zmianie układu pomieszczenia lub rozmieszczenia mebli.
- **Niski profil:** Przy grubości zaledwie 9,7 mm moduł łatwo ukryć w puszcze instalacyjnej bezpośrednio pod mechanizmem włącznika.
- **Niewidoczna i uniwersalna integracja:** Można go łączyć z dowolnymi włącznikami lub przyciskami bez zmiany ich wyglądu, dzięki czemu estetyka wnętrza pozostaje nienaruszona.

Ten miniaturowy nadajnik bateryjny zamienia dowolny standardowy włącznik w pilota do sterowania **ekosystemem JABLOTRON**.

JB-160J jest idealny w sytuacjach, gdy klient potrzebuje sterować oświetleniem lub inną technologią i szuka maksymalnej **elastyczności, komfortu oraz szybkiego rozwiązania**.

Informacje techniczne:

Dostępne kolory	Szary – podstawowy techniczny
Komunikacja z systemem	Bezprzewodowa, dwukierunkowa asynchroniczna
Kompatybilność systemowa	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Wymiary	39,8 × 37,3 × 9,7 mm (przewody przyłączeniowe 120 mm)
Zasilanie główne	Bateria (1× litowa 3 V CR2032 (BAT-3V0-CR2032); typowa żywotność 2 lata)
Liczba wejść logicznych	1 wejście do COM (nie wolno podłączać obcego potencjału)
Zalecane akcesoria	JB-161HN, JB-162/3N-PLUG, JB-164/5N-PLUG, AC-160-DIN, AC-160-C
Środowisko instalacji	Klasa II – wnętrza ogólne
Odporność temperaturowa	-10 do +40 °C