

Przewodowa łączona czujka ruchu i stłuczenia szkła

Kod: JA-121PB



Czujka ruchu z wbudowanym detektorem stłuczenia szkła oferuje 2 niezależne funkcje w jednej obudowie. Standardowa czujka PIR reaguje na ruch, oceniając zmiany w obrazie cieplnym pomieszczenia. Wbudowany detektor zbitcia szkła reaguje na zmianę ciśnienia i wysokie częstotliwości akustyczne charakterystyczne dla stłuczenia szyby. Produkt ten pełni funkcję dwóch różnych detektorów przy montażu w jednej obudowie. Produkt jest kompatybilny jedynie z centralami JA-101K, JA-103K, JA-106K, JA-107K lub nowszymi.

Opis produktu:

Jest następcą oryginalnej czujki JA-120PB. Konstrukcja mechaniczna jest zunifikowana ze standardowymi czujkami ruchu z serii JABLOTRON 100+. Funkcje czujki są identyczne z wersją modelową JA-122PB i umożliwiają pełną konfigurację nawet bez fizycznego dostępu do peryferii (peripheral).

Detekcja stłuczenia szkła jest szczególnie przydatna w przypadku szyb dostępnych od strony przestrzeni publicznej oraz dużych powierzchni szklanych, przez które można wdrzeć się bez otwierania ramy okiennej. Po dodaniu do systemu czujka zajmuje 2 linie (peryferia), które można konfigurować indywidualnie. Powierzchnia szklana powinna mieć co najmniej 60x60 cm i znajdować się w odległości nie większej niż 9 m od czujki. Czułość detekcji zbitcia szkła można regulować bezpośrednio za pomocą oprogramowania F-Link.

Informacje techniczne:

Moc	z magistrali panelu sterowania 12 V DC (8-15 V)
Pobór prądu w stanie spoczynku	4,2 mA
Maksymalny pobór prądu	40 mA
Zalecana wysokość montażu	2,2-2,5 m
Kąt/zasięg detekcji (PIR)	110 ° / 12 m
Kąt/zasięg detekcji (GBS)	90 ° / 9 m
Typ wykrywania	akustyczny
Wymiary	60 x 98 x 52 mm
Waga	81 gramów
Klasyfikacja	stopień bezpieczeństwa 2 / klasa środowiskowa II (zgodnie z EN 50131-1)
Środowisko	ogólne w pomieszczeniach
Zakres temperatur pracy	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność robocza	75% RH, bez kondensacji
Jednostka certyfikująca	Test Trezora (nr 3025)

Zgodnie zEN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 5031312-7-1

Zalecana śruba2x  ø 3,5 x 40 mm (łeb stożkowy)
