

Moduł radiowy do komunikacji z JA-80

Kod: JA-110R 80

Moduł radiowy przeznaczony do komunikacji systemu JABLOTRON 100 z jednokierunkowymi urządzeniami bezprzewodowymi systemu JABLOTRON 80.



Opis produktu:

Umożliwia modernizację bezprzewodowego systemu OASIS do standardu systemu JABLOTRON 100 z zachowaniem zamontowanych już urządzeń serii OASIS.

Do pojedynczej centrali JABLOTRON 100 można podłączyć zarówno moduły radia dedykowane do urządzeń JA-100 (JA-111R), jak i JA-80 (JA-110R 80). Należy pamiętać, że ich łączna ilość wynosi 3. W przypadku montażu, należy pamiętać, aby jeden od drugiego był oddalony minimum o 10 metrów lub dzieliła je ściana.

Urządzenia obsługiwane przez moduł JA-110R 80:

Czujki JA-8x

Piloty RC-8x

Urządzenia nieobsługiwane:

Klawiatury JA-8xF

Czujki PIR kamery JA-84P

Wzmacniacz JA-80Z

Syreny JA-80x

Termostaty TP-xx

Moduły wyjść AC-8x i UC-82

Centrale alarmowe JA-8xK

Parametry techniczne

Kompatybilny z	F-Link wersja 1.4.0 i wyższa
Zasilanie	za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9...15 V)
Zużycie w trybie awaryjnym (jałowym)	25 mA
Zużycie prądu (maksymalne) dla wybranych przewodów	25 mA
Częstotliwość komunikacji	868,5 MHz
Wymiary	150 x 40 x 23 mm

Klasyfikacja	poziom bezpieczeństwa 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Środowisko	II. wewnętrzne, ogólne wg EN 50131-1
Zakres temperatur pracy	-10 do +40°C
Spełnia także wymogi	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze	ERC REC 70-03