Inteligentny zawór odcinający wodę Peveko z interfejsem JABLOTRON – DN25 (1")



Kod: JB-121X-DN25

Zalanie to najczęstsza przyczyna szkód w gospodarstwach domowych. Inteligentny zawór JB-121X wraz z czujnikami zalania potrafi zatrzymać dopływ wody w ciągu kilku sekund. Może go też odciąć prewencyjnie, na przykład po uzbrojeniu alarmu. Zawór jest pełnoprawną częścią ekosystemu JABLOTRON 100+ jako standardowe urządzenie magistralowe.

Opis produktu:

Najważniejsze korzyści

Natychmiastowa reakcja na zalanie

Czujnik zalania zgłasza alarm – zawór natychmiast odcina główny dopływ wody. Jednocześnie użytkownik widzi na klawiaturze i w aplikacji MyJABLOTRON, który czujnik zgłosił alarm i może od razu zareagować.

Prewencyjne odcięcie przy wyjściu

Po uzbrojeniu wybranej strefy zawór zamyka się automatycznie, z opcjonalnym opóźnieniem, aby urządzenia takie jak pralka czy zmywarka mogły zakończyć pracę. Nie ma ryzyka zalania pod nieobecność domowników.

Automatyczne otwarcie przy alarmie pożarowym

Zawór otwiera się i ignoruje inne zdarzenia. Woda do gaszenia jest dostępna automatycznie. Po 3 godzinach sam przełącza się z powrotem na tryb automatyczny. Przy fałszywym alarmie nie trzeba niczego ręcznie przestawiać.

Działanie także podczas awarii zasilania

Zasilanie i podtrzymanie zapewnia magistrala systemu, a napęd zaworu korzysta z wbudowanego akumulatora. Zawór działa dalej także podczas awarii zasilania, więc nie zabraknie wody.

Sterowanie w aplikacji

Ochrona przed zalaniem działa automatycznie. Do innych zastosowań (nawadnianie, uzupełnianie zbiorników itp.) zawór można powiązać z programowalną funkcją systemu lub sterować nim ręcznie w aplikacji **MyJABLOTRON** oraz za pomocą **klawiatur**.

Inne zastosowania

- Automatyzacja **nawadniania**
- **Uzupełnianie** zbiorników retencyjnych
- **Przełączanie** między dwoma źródłami wody

Informacje techniczne:

Kod zamówieniowy	JB-121X-DN25
Przyłącze	DN25 (1")
Dostępne kolory	Niebieska osłona napędu – oznacza zastosowanie do wody pitnej
Komunikacja z systemem	Magistralowa
Kompatybilność systemowa	JA-102K, JA-103K, JA-107K, JA-108K
Wymiary	73 × 160 × 62 mm
Akumulator	Wbudowany akumulator Li-Pol 3,7 V / 300 mAh
Zasilanie główne	Z magistrali systemu
Stopień ochrony IP	IP54
Środowisko instalacji	Wewnątrz pomieszczeń od 0 do 40 °C
Certyfikacja	Do stosowania z wodą pitną – CZ zgodnie z rozporządzeniem nr 409/2005 Sb., DE zgodnie z DVGW (KTW-BWGL + W270)
Zalecane akcesoria	JA-151F, JA-110F
Uwaga	Zawór nie jest elementem zabezpieczającym systemu alarmowego i nie posiada ochrony antysabotażowej