

Czujnik zbicia szyby BUS

Kod: JA-110B

JA-110B jest czujnikiem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Wykrywa zdarzenie związane z rozbiciem szyby w oknie. W celu wykluczenia przypadkowego załączania zastosowano tutaj podwójną analizę alarmu.



Opis produktu:

Czujnik wykrywa dźwięk tłuczonej szyby oraz zmianę ciśnienia w pomieszczeniu pod wpływem uderzenia w szybę. Czujnik chroni całe pomieszczenie i zależnie od ilości okien oraz ich wielkości można wyregulować jego czułość. Czujnik posiada funkcję pamięci alarmu, ułatwiającą określenie już na czujniku strefy, w której nastąpił alarm. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie. Funkcja SMI (SMART MEMORY INDICATING) poprzez diody LED czujnika pokazuje stan pamięci alarmu

Specyfikacja

Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
Pobór prądu w czuwaniu:	5 mA
Wysokość montażu:	naprzeciw okien w pomieszczeniu
Chroniony obszar:	do 9 m, charakterystyka koła
Minimalna wielkość szyby:	0,6 × 0,6 m
Wymiary:	40 × 100 × 22 mm
Stopień ochrony	2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1:	II, wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C