

Bezprzewodowa zewnętrzna czujka ruchu z fotoweryfikacją

Kod: JA-168PC

Niezawodna zewnętrzna czujka ruchu uzupełniona o fotoweryfikację wykrywa potencjalne zagrożenie – w chwili wykrycia ruchu zdjęcie jest natychmiast widoczne w aplikacji. Dzięki temu zarówno użytkownik, jak i SMA mogą odróżnić sytuację kryzysową od fałszywego alarmu.



Opis produktu:

KLUCZOWE KORZYŚCI

- **Fotoweryfikacja**

W momencie wykrycia ruchu zdjęcie automatycznie trafia do aplikacji MyJABLOTRON 2. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych interwencji oraz stresu związanego z fałszywymi alarmami.

- **Prewencja**

Czujka wykrywa intruza już w trakcie zbliżania się do chronionego obiektu. Uruchomiony alarm skutecznie go odstrasza, zanim zdąży uszkodzić elewację lub podjąć próbę włamania.

- **Montaż bezprzewodowy**

Bez kabli i zasilania zewnętrznego. Wystarczy zamontować urządzenie i włożyć baterie.

- **Podgląd również bez alarmu**

Aktualne zdjęcie można wywołać z aplikacji MyJABLOTRON 2 lub przez wyjście PG.

- **Alternatywa dla kamer**

Idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie wykonanie okablowania jest niemożliwe lub tam, gdzie brakuje niezawodnego połączenia internetowego.

- **Żywotność baterii do 4 lat**

Żywotność baterii do 4 lat / W zależności od częstotliwości wykonywania zdjęć i użycia lampy błyskowej.

Profesjonalny mini alarm z Mercury

W połączeniu z centralą **JABLOTRON Mercury** tworzy elastyczny i łatwy do przenoszenia mini system alarmowy idealny do ochrony placów budowy i obiektów tymczasowych.

Informacje techniczne:

Komunikacja z systemem	Bezprzewodowa, dwukierunkowa, synchroniczna
Kompatybilność systemowa	JA-103K, JA-107K, JA-108K, JA-102K, JA-152KRY
Certyfikacja	EN stopień 2 (Grade 2), INCERT
Charakterystyka detekcji	Kurtynowa, zasięg 10 m, kąt detekcji 94°
Wysokość montażu	2,1 do 2,3 m
Wykrywanie sabotażu	Otwarcie, oderwanie od podstawy
Zasilanie	2x bateria litowa 3 V CR123A

Żywotność baterii	Do 4 lat (przy 1 zdjęciu na dobę)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	185 × 85 × 100 mm (z daszkiem)
Stopień ochrony IP	IP54
Klasa środowiskowa	Klasa III – zewnętrzna osłonięta
Zakres temperatur	–25 do +50 °C
Dostępne kolory	Biały