

Bezprzewodowy moduł sterowania oświetleniem

Kod: JB-161HN



Zmień zwykłe oświetlenie w inteligentny system dzięki integracji z alarmem JABLOTRON.

Bezprzewodowy moduł sterowania oświetleniem montowany pod włącznikiem łączy zalety tradycyjnego włącznika ściennego z zaawansowaną automatyką systemu JABLOTRON 100+.

Opis produktu:

KLUCZOWE KORZYŚCI

- **Wykorzystanie istniejących danych z alarmu:** Do automatyzacji nie są potrzebne dodatkowe drogie czujniki i urządzenia; moduł wykorzystuje informacje o ruchu, otwarciu drzwi czy stanie uzbrojenia, którymi alarm już dysponuje.
- **Niewidoczna i uniwersalna integracja:** Moduł montuje się bezpośrednio w puszcze instalacyjnej pod istniejącym włącznikiem, dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany go na nowy. Pozwala to zachować dotychczasowy wygląd włącznika i estetykę wnętrza.
- **Maksymalny komfort montażu:** Konstrukcja modułu umożliwia wygodne podłączanie przewodów pojedynczo, bezpośrednio w puszcze instalacyjnej.
- **Wyjątkowo niski profil:** Przy wysokości zaledwie 12,3 mm (18,6 mm z listwą zaciskową) moduł jest niższy od rozwiązań konkurencyjnych, co ułatwia montaż nawet w płytkich puszkach podtynkowych pod włącznikami.
- **Niezależna praca:** Moduł działa lokalnie jeszcze przed uruchomieniem centrali oraz podczas prac serwisowych. Dzięki temu użytkownik nigdy nie zostanie bez oświetlenia.

Czujki i centrala alarmowa to już nie tylko „urządzenia na ścianie” chroniące przed włamaniem. Dzięki modułowi JB-161HN system JABLOTRON zapewnia użytkownikowi każdego dnia większy komfort, oszczędność energii i bezpieczeństwo.

Informacje techniczne:

Dostępne kolory	Szary - podstawowa wersja techniczna
Komunikacja z systemem	Bezprzewodowa, dwukierunkowa, synchroniczna
Kompatybilność systemowa	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Wymiary	42,9 × 41 × 12,3 mm (18,6 mm z listwą zaciskową)
Zasilanie	Sieciowe 230 V
Pobór mocy (nominalny)	Do 0,2 W (w stanie czuwania)
Pobór mocy (maksymalny)	Do 0,6 W (przy załączonym przekaźniku)
Wejścia logiczne	1x wejście względem L 230 V AC
Liczba i obciążalność wyjść	300 W żarówki i oświetlenie LED, AC-5b
Przekrój przewodów	Przewód sztywny 1,5 mm ²

Zalecana długość odizolowania przewodów	9 mm
Zalecane akcesoria	JB-160J
Stopień ochrony IP	IP20
Klasa środowiskowa	Klasa II - wewnętrzna ogólna
Zakres temperatur	-10 do +50 °C