

Zbernicový PIR detektor pohybu

Kód: JA-110P

JA-110P je zbernicový PIR detektor pohybu určený na ochranu interiérov prostredníctvom infrapasívnej detekcie pohybu v miestnosti. Charakteristiky detekcie možno optimalizovať pomocou výmenných šošoviek.



Popis produktu:

Prostredníctvom výmenných šošoviek možno detektor upraviť na ochranu dlhých chodieb, eliminovať spúšťanie poplachu pohybom domáceho zvierťa alebo strážiť vertikálnou záclonou.

- JS-7904 - chodbová
- JS-7910 - zvieracia
- JS-7902 - záclonová

Stupeň odolnosti proti falošným poplachom je nastaviteľný v dvoch úrovniach.

Detektor komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Signalizácia inteligentnej pamäte **SMART MEMORY** (SMI) umožňuje vizuálne overenie aktivácie detektora pomocou LED kontrolky. Signalizáciu SMI možno vymazať prostredníctvom prístupového modulu.

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9 ... 15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kludová)	5 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	5 mA
Odporúčaná výška inštalácie	2,5 m nad úrovňou podlahy
Uhol detekcie / detekčné pokrytie	110° / 12 m (so základnou šošovkou)
Rozmery	95 x 60 x 55 mm
Klasifikácia	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022