

Bezdrôtový detektor otrasov alebo náklonu

Kód: JA-182SH

Detektor má dva režimy činnosti. Režim detekcie otrasov (vibrácií) dverí, okien, ľahkých priečok apod. hlási pokus o ich prekonanie hrubou silou. Režim detekcie náklonu môže zase indikovať nežiaducu manipuláciu s cenným predmetom.



Popis produktu:

Detektor používa polovodičový trojosový akcelerometer s digitálnym výstupom. Digitálne spracovanie signálov zaručuje veľkú odolnosť voči falošným poplachom.

Detektor je napájaný z batérie a obsadzuje v zabezpečovacom systéme JABLOTRON 100+ jednu pozíciu.

Technické informácie:

Napájanie	lítiová batéria typ CR-123A, 3 V / 1400 mAh
Detegovaný náклон (podľa nastavenia)	10° – 45°
Typická životnosť batérie	cca 2 roky (pre max. 20 aktivácií denne a zapnutom úspornom režime)
Komunikačné pásmo	868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikačný dosah	cca 300 m (priama viditeľnosť)
Rozmery	75 x 31 x 26 mm
Prostredí podľa STN EN 50131-1, trieda	II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Zabezpečenie	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1 , STN EN 50131-5-3
Ďalej spĺňa	STN EN 300220, STN EN50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR – 34 / 2012