

Zbernicový kombinovaný detektor dymu a teploty

Kód: JA-110ST

Zbernicový požiarový detektor JA-110ST je určený na kombinovanú (optickú a teplotnú) detekciu požiaru v obytných a komerčných budovách.



Popis produktu:

Umožňuje nastavenie detekcie: súčasne optická aj teplotná, iba optická, iba teplotná a optická alebo teplotná (pre vyhlásenie poplachu stačí jeden z podnetov). Detektor komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný.

Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Signalizácia inteligentnej pamäte **SMART MEMORY** umožňuje vizuálne overenie aktivácie detektora LED kontrolkou. Indikáciu SMI je možné vymazať prostredníctvom klávesnice.

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)	5 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	10 mA
Rozmery	priemer 126 mm, výška 50 mm
Detekcia dymu	optický rozptyl svetla
Citlivosť detektora dymu	$m = 0,11 \dots 0,13$ dB/m podľa EN 54-7
Detekcia teploty	trieda A2 podľa STN EN 54-5
Poplachová teplota	60°C až 70°C
Rozsah pracovných teplôt	-10°C až +80°C
Spĺňa	EN 54-5, EN 54-7, STN EN 50130-4, STN EN 55022