

Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

Kód: JA-150ST

Kombinovaný detektor JA-150ST je určený na detekciu požiaru v obytných a komerčných budovách. Umožňuje nastavenie detekcie: optická aj teplotná, iba optická, iba teplotná a optická alebo teplotná (na vyhlásenie poplachu stačí jeden z podnetov).



Popis produktu:

Má funkciu pamäte poplachu, pri ktorej LED kontrolka ostáva svietiť aj po skončení poplachového stavu.

Je napájaný alkalickými batériami, je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Technické informácie:

Napájanie	3 ks alkalické baterie AA 1,5 V, 2,4 Ah)
Typická životnosť batérie	cca 2 roky
Komunikačné pásmo	868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikačné dosah	cca 300 m (voľný terén)
Rozmery	priemer 126 mm, výška 50 mm
Hmotnosť	150 g
Detekcia dymu	optický rozptyl svetla
Citlivosť detektora dymu	m = 0,11 , 0,13 dB/m dle EN 54-7
Detekcia teplôt	trieda A2 podľa EN 54-5
Poplachová teplota	+60°C až +70°C
Rozsah pracovných teplôt	-10°C až +80°C
Spĺňa	EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25
Ďalej spĺňa	STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 34/2012