

Zbernicový PIR detektor pohybu s kamerou

Kód: JA-120PC

JA-120PC je pohybový PIR detektor so zabudovaným kamerovým modulom. Umožňuje detegovať pohyb v chránenom priestore vrátane vizuálneho potvrdenia poplachu. Kamera detektora je vybavená bleskom pre kvalitné fotenie v noci.



Popis produktu:

Pri poplachu urobí farebné statické fotky v JPEG formáte v dvoch rozlíšeniach HQ 640×480 bodov a LQ 320×240. V prípade zaznamenania pohybu urobí sekvenciu ďalších fotografií. Tie sú uložené v internej pamäti detektora (HQ) a bezdrôtovo odosielané aj do ústredne, odkiaľ sú posielané mimo chránený objekt (LQ).

Ukážky fotiek:



Okrem fotenia pri poplachu dokáže detektor vyhotoviť fotografie aj pri aktivácii PG výstupu (monitorovanie rôznych situácií), prípadne počas príchodového oneskorenia (fotka prichádzajúcej osoby). Všetky fotky je následne možné prezerať vo Webovej samoobsluhy JABLOTRON v kvalite LQ (po kliknutí na detail aj v HQ), prípadne je možné vyhotovenie nových fotografií aj na vyžiadanie.

Parametre fotky:

- VGA JPEG 640×480 (HQ kvalita uložená v detektore)
- QVGA JPEG 320×240 (LQ kvalita odosielaná mimo chránený objekt)

Vnútna pamäť:

- microSD karta (najstaršie fotky sú prepisované najnovšími)
- príklady odhadovaného počtu fotiek v závislosti na kapacite pamätevej karty:
- 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
- 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
- 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne +12 V (+9 ... +15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kludová)	5 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	5 mA
Odporúčaná výška inštalácie	2,5 m nad úrovňou podlahy
PIR úhol detekcie / dĺžka záberu	55° / 12 m (základná šošovka)
Úhol zorného poľa kamery	43°

Dosah blesku	max. 3 metre
Rozlíšenie kamery	LQ 320*240; HQ 640*480 bodov
Veľkosť fotky LQ/HQ	(typicky) 2-10kB / 2-64kB (6kB / 35kB)
Čas prenosu fotky LQ do ústredne (typicky)	do 20 sec. (10 sec.)
Typický čas odovzdania fotky LQ na server	15 s / GPRS; 2s / LAN
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Rozmery, váha	110 x 60 x 55 mm, 102g
Klasifikácia	stupeň 2
podľa	STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Ďalej spíňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 50581