

Bezdrôtový PIR detektor pohybu s kamerou

Kód: JA-160PC

JA-160PC je pohybový PIR detektor so zabudovaným kamerovým modulom. Umožňuje detegovať pohyb v chránenom priestore vrátane vizuálneho potvrdenia poplachu. Kamera detektora je vybavená bleskom pre kvalitné fotenie v noci.




Popis produktu:

Pri poplachu urobí farebné statické fotky v JPEG formáte v dvoch rozlíšeniach HQ 640×480 bodov a LQ 320×240. V prípade zaznamenania pohybu urobí sekvenciu ďalších fotografií. Tie sú uložené v internej pamäti detektora (HQ) a bezdrôtovo odosielané aj do ústredne, odkiaľ sú posielané mimo chránený objekt (LQ). Okrem fotenia pri poplachu dokáže detektor vyhotoviť fotografie aj pri aktivácii PG výstupu (monitorovanie rôznych situácií), prípadne počas príchodového oneskorenia (fotka prichádzajúcej osoby).

Všetky fotky je následne možné prezerať vo Webovej samoobsluhy JABLOTRON v kvalite LQ (po kliknutí na detail aj v HQ), prípadne je možné vyhotovenie nových fotografií aj na vyžiadanie.

Ukážky fotiek:



Parametre fotky:

- VGA JPEG 640×480 (HQ kvalita uložená v detektore)
- QVGA JPEG 320×240 (LQ kvalita odosielaná mimo chránený objekt)

Vnútna pamäť:

- microSD karta (najstaršie fotky sú prepisované najnovšími)
- príklady odhadovaného počtu fotiek v závislosti na kapacite pamätevej karty:
- 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
- 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
- 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA

Technické informácie:

Napájanie	2 ks alkalická batéria AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh
Typická životnosť	cca 2 roky (pri jednej aktivácii a foto sérií denne)
Odporúčaná výška inštalácie	2,5 m nad úrovňou podlahy
PIR úhol detekcie / dĺžka záberu	55° / 12 m (základná šošovka)
Úhol zorného poľa kamery	43°
Dosah blesku	max. 3 metre

Rozlíšenie kamery	LQ 320*240; HQ 640*480 bodov
Veľkosť fotky LQ/HQ (typicky)	2-10 kB / 2-64 kB (6 kB / 35 kB)
Čas prenosu fotky LQ do ústredne (ideálne)	do 20 sec. (10 sec.)
Čas prenosu fotky HQ do ústredne (ideálne)	do 130 sec. (60 sec.)
Typický čas odovzdania fotky na server	15 s / GPRS; 2 s / LAN
Prostredie podľa STN EN 50131-1	II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Rozmery, váha	110 x 60 x 55 mm, 102 g
Klasifikácia	stupeň 2, podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Ďalej spĺňa	STN EN 300 220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR – 34 / 2012